AERIAL®
THE DRYING EXPERTS

Pumpen-Kit für AD-Serie

Anwendung & Funktion

Funktionsweise	Vollautomatisches Pumpen-Kit zum Abpumpen von Kondensat
Einsatzbereich	Für Situationen, in denen anfallendes Kondensat nicht mit Gefälle in einen Ablauf / Abfluss geleitet werden kann.
Eignung	Sehr einfach einzusetzen in die passenden AERIAL-Luftentfeuchter der Serien AD 4xx, AD 5xx und AD 6xx

Ausführung

Das Pumpen-Kit wird anstelle des Wasserbehälters in den passenden Kondensations-Luftentfeuchter eingesetzt und über vorhandene Steckverbindungen elektrisch mit dem Entfeuchter verbunden

Stecknippel zum Anschluss eines Ablaufschlauches an der Rückwand (passende Steckkupplung im Lieferumfang enthalten)

Spannungsversorgung und Steuerung der Pumpe erfolgt über den Entfeuchter

Abpumpvorgang startet und endet vollautomatisch

Sicherheitsabschaltung des Entfeuchters und Störmeldung bei Ausfall der Pumpe

Taster für Restentleerung der Pumpe (z.B. vor dem Transport des Entfeuchters)

Im Lieferumfang enthalten:
• Anschlussfertiges PK-Uni
• Steckkupplung
(Schlauch ist nicht enthalten)

Technische Daten

Kondensat-pumpe	Poseidon MD 400	
Förderleistung	bei 0 m Förderhöhe:	237 l/h
	bei 2 m Förderhöhe:	207 l/h
	bei 4 m Förderhöhe:	192 l/h
Leistungs-aufnahme	85 W	
Behältergröße	1,8 l.	
Schlauch-anschluss	Stecknippel für Schlauch 12 x 2 mm	
Schutzart	IPX4	
Arbeitsbereich	+3°C bis +50°C	
Netzanschluss	230 V / 50 Hz (Spannungsversorgung erfolgt über den Entfeuchter)	
Abmessungen	Höhe / Breite / Tiefe ca. 260 / 320 / 170 mm	
Gewicht	ca. 4,2 kg	
Optional liefer-bares Zubehör	Kondensat-Ablaufschlauch 12 x 2 mm Schlauchkupplung Schlauchschellen	