

EIPROFIL-ROHRDICKISSEN

Diese Dichtkissen sind zum Abdichten und ggf. auch zum Prüfen von Eiprofilkanälen geeignet. Es gibt zwei Ausführungen. Die Ausführung **UV**, **PUV** und **PUV-F** kopiert die Form der eiförmigen Rohrleitung und eignet sich für kleinere Leitungsprofile. Die Kissenförmige Ausführung **UVP** und **PUVP** sind geeignet für größere Leitungsprofile. Der Vorteil ist die Flexibilität so das man sie durch übliche Schächte einführen kann.



Eiprofil-Rohrdichtkissen UV, UVP

Typ		UV 30/45	UV 50/75	UV 70/105	UVP 50/75	UVP 70/105
		40/60	60/90	90/135	60/90	90/135
Artikel Nr.		1601	1602	1603	1604	1605
Eiquerschnitt	mm	300–400	500–600	700–900	500–600	700–900
		450–600	750–900	1050–1350	750–900	1050–1350
Betriebsüberdruck	bar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gegendruck	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Abmessungen (B x H x L)	mm	270 x 380 x 800	470 x 690 x 1060	650 x 960 x 1360	700 x 2100	1000 x 2500
Gewicht	kg	12	32	60	23	39

Eiprofil-Prüf-Rohrdichtkissen PUV, PUV-F und PUVP

Typ		PUV 30/45	PUV 50/75	PUV 70/105	PUV 30/45	PUV 50/75	PUV 70/105	PUVP 50/75	PUVP 70/105
		40/60	60/90	90/135	40/60 F	60/90 F	90/135 F	60/90	90/135
Artikel Nr.		1303	1301	1302	1304	1305	1306	1307	1308
Eiquerschnitt	mm	300–400	500–600	700–900	300–400	500–600	700–900	500–600	700–900
		450–600	750–900	1050–1350	450–600	750–900	1050–1350	750–900	1050–1350
Betriebsüberdruck	bar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gegendruck	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Abmessungen (B x H x L)	mm	280 x 410 x 750	470 x 690 x 880	650 x 960 x 1060	270 x 380 x 800	470 x 690 x 1060	650 x 960 x 1360	700 x 2100	1000 x 2500
Gewicht	kg	25	51	78	19	51	98	31	48
Durchfluss		1x1"	1x1"	1x1"	1x1"	2x2"	2x2"	2"	2"
		1x2"	1x2,5"	1x2,5"	1x2"				