

## ABLUFSET MIT ABSAUGARM 4M IN SCHLAUCHAUSF.



Länge: 4m, Ø 150 mm~ (ohne Filter)~  
Ventilator 2.000 m<sup>3</sup>/h~ 0,75 kW~ 3x400 V  
(Type 79 004 201)

Lieferumfang:

1x Absaugarm 4,0m, 7910401 Tragegestell,  
7900302 Drehkranz, 7910300 Absaughaube,  
1440028 Wandkonsole  
1x Ventilator 3x400V, 50 Hz 92104,  
1x Motorschutzschalter 94170123,  
1x Verbindungsmaterial 93018,  
1x Abluftrohrleitung 1,25 -5m 93200,  
1x Rohrnippel NW160 1010258,  
1x Ausblasstutzen 93045,  
1x Schlauchschelle 1150003

Artikelnummer: **57528**

EAN: **9004853575280**

1.595,00 € exkl. Steuern

1.898,05 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten

## TECHNISCHE FAKTEN

- Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit nur einer Hand
- 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägeregestänge mit Federunterstützung
- Ab 5m Version besteht die Befestigungsmöglichkeit für Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräten bis 50 kg am Ausleger mittels integrierter C-Schiene mit Laufwagen = optimal um Stolperfallen zu vermeiden
- Besonders geräuscharm da Gehäuse aus Siluminguss, Kompaktlösung für Schweißplätze mit Direktausleitung ins Freie

**ABLUFSET MIT ABSAUGARM 4M IN SCHLAUCHAUSF.****PRODUKT HIGHLIGHTS****ANWENDUNG**

- Große Rauch-/Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz
- Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- Zur Wandmontage oder auf Säulen
- Einsatzbereich überall wo Filterung der abgesaugten Luft nicht zwingend erforderlich ist

**EIGENSCHAFTEN**

- 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- Ventilator aus funkensicherem Siluminguss
- Auf Anfrage auch in Rohrausführung oder bis zu 10m Länge erhältlich

**LIEFERUMFANG ABLUFSETS:**

- Absaugarm mit Haube
- Wandhalter
- Ventilator
- Motorschutzschalter
- Satz Verbindungsmaterial
- Abluftleitung streckbar von 1,25 - 5,00 m
- Ausblasstutzen mit Vogelschutzgitter
- Ab 5m Version mit Ausleger

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Anschluss	400 V
Absaugleistung mit Arm	1.000 m <sup>3</sup> /h
Motorleistung	750 W
Geräuschpegel	73 dB(A)
Ansaugrohr-Ø	150 mm
Armlänge	4 m
Gewicht	48 kg