

# FMR 600

## Empfänger für Rotationslaser



TECHNISCHE DATEN	FMR 600	LIEFERUMFANG FMR 600	EIGENSCHAFTEN
		<b>ARTIKEL-NR. 265000</b>	
Genauigkeit fein	± 5 mm	· Batterien	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Befestigung an Nivellierlatte mit der Halteklammer oder</li> <li>· Befestigung direkt an der Baumaschine mit eingebauten Magneten</li> <li>· LCD, LEDs und 3 unterschiedliche Signaltöne zur Höhenangabe</li> <li>· Memoryfunktion des zuletzt empfangenen Signals</li> <li>· Wasser-/staubdichtes Gehäuse</li> </ul>
Genauigkeit grob	± 12,5 mm	· Kunststoffkoffer	
Arbeitsbereich	200 m	· Halteklammer für Nivellierlatte	
Empfangsfenster	125 mm lang		
Empfangsbereich	240°		
Stromversorgung	4 x AA Alkaline		
Betriebsdauer	50 h		
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C		
Abmessungen	170 x 100 x 42 mm		
Staub- /Wasserschutz	IP 66		
Gewicht	0,96 kg		