

Elektroseilwinde



ESW PREMIUM

Die Elektroseilwinde ESW Premium verfügt, trotz kompakter Bauweise, über eine beeindruckende Leistung und zeichnet sich durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei unkomplizierter Handhabung aus.

Geliefert und sofort einsatzfähig - das 3 Meter lange Anschlusskabel kann an jeder handelsüblichen Steckdose angeschlossen werden.

Gesteuert wird die Winde mittels abnehmbarem Bedienelement nebst 10 Meter langem Steuerkabel.

Mit einer Traglast von bis zu 200 kg und einem Hubweg von bis zu 70 Metern gelingt die Vertikalbewegung von Lasten spielend.

Für Sicherheit sorgen ein drehungsarmes Lastseil, ein Motor nach IP44 Norm, eine Steuerung mit NOT-AUS Schalter der Schutzklasse IP65 sowie eine mit Seitenflanschen geschützte Seiltrommel, die Quetschungen des Seiles während des Hub-Senkvorgangs verhindert.

Die Winde ist serienmäßig mit einem Stirnradgetriebe und einer Lastdruckbremse ausgestattet.



ESW PREMIUM



Artikel	2012527ESW200
Tragfähigkeit, kg	200
Hub, m	70
Hubgeschwindigkeit 1. Lage m/min.	11
Hubgeschwindigkeit oberste Lage m/min.	16
Motorleistung IP 44	1,5kW/7,5A
Betriebsspannung	230V, 1 Phase, 50 Hz
Einschaltdauer	25% ED-S3
Seildurchmesser, mm	5
A, mm	94
B, mm	135
C, mm	210
D, mm	197
E, mm	207
F, mm	470,5
G, mm	270
FEM Gruppe	1 Am
Gesamtgewicht, kg	33

