

# WILMS Profi-Luftentfeuchter KT 330

**Zur intensiven Trocknung, vollautomatisch, schnell und umweltfreundlich trocknen**

Produktnummer: 3103300

EAN: 

4027755122326

Zolltarifnummer: 84158200

## Topmerkmale

- Touchscreen (Betriebszustand, °C, % rF, kW/h, etc.)
- große Räder für einfachen Transport
- robuste Bauart für Baustellenbetrieb
- niedriger Stromverbrauch durch Rollkolbenkompressor
- Betrieb mit umweltfreundlichem Kältemittel

## Alle Besonderheiten auf einen Blick

- schnelle Enteisung durch Heißgasabtauung
- stapelbar
- Steckdose für Kondensatpumpe vorhanden



## Beschreibung

Leistungsstarker, robuster und langlebiger Luftentfeuchter für den professionellen Einsatz auf wechselnden Baustellen / Einsatzorten.

## Technische Daten

Typische Raumgröße bis	180 m <sup>3</sup>
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	40-100 % RF
Arbeitsbereich Temperatur	3-35 °C
Entfeuchtungsleistung	36 Liter/24h (35°C, 80 % RF)
Kältemittel R 454 c	410 g
Versorgungsspannung	230 / 50 V / Hz
Leistungsaufnahme	0,8 kW
Stromaufnahme Vorsicherung	3,6 / 16 A
Luftleistung	300 m <sup>3</sup> /h
Wassertankinhalt	7,1 Liter
Abmessungen (L x B x H)	412 x 510 x 740 mm
Gewicht	30,5 kg
GWP Faktor	146
CO <sup>2</sup> Äquivalent	0,06 t
Schutzklasse	IP 44

## Lieferumfang

eingebauter Hygrostat, Wasserkasten mit Anschlußmöglichkeit für Ablaßschlauch, Touchscreen für Bedienung, integrierter Betriebsstundenzähler, integrierter Stromzähler

# WILMS Profi-Luftentfeuchter KT 430

**Zur intensiven Trocknung, vollautomatisch, schnell und umweltfreundlich trocknen**

Produktnummer: 3100430

EAN:   
4027755105091

Zolltarifnummer: 84158200

## Topmerkmale

- Touchscreen (Betriebszustand, °C, % rF, kW/h, etc.)
- große Räder für einfachen Transport
- robuste Bauart für Baustellenbetrieb
- niedriger Stromverbrauch durch Rollkolbenkompressor
- Betrieb mit umweltfreundlichem Kältemittel

## Alle Besonderheiten auf einen Blick

- schnelle Enteisung durch Heißgasabtauung
- stapelbar
- Steckdose für Kondensatpumpe vorhanden



## Beschreibung

Leistungsstarker, robuster und langlebiger Luftentfeuchter für den professionellen Einsatz auf wechselnden Baustellen / Einsatzorten

## Technische Daten

Typische Raumgröße bis	300 m <sup>3</sup>
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	40-100 % RF
Arbeitsbereich Temperatur	3-35 °C
Entfeuchtungsleistung	50 Liter/24h (35°C, 80 % RF)
Kältemittel R 454 c	450 g
Versorgungsspannung	230 / 50 V / Hz
Leistungsaufnahme	0,9 kW
Stromaufnahme Vorsicherung	4,1 / 16 A
Luftleistung	400 m <sup>3</sup> /h
Wassertankinhalt	13,8 Liter
Abmessungen (L x B x H)	530 x 540 x 820 mm
Gewicht	42 kg
GWP Faktor	146
CO <sup>2</sup> Äquivalent	0,07 t
Schutzklasse	IP 44

## Lieferumfang

eingebauter Hygrostat, Wasserkasten mit Anschlußmöglichkeit für Ablaßschlauch, Touchscreen für Bedienung, integrierter Betriebsstundenzähler, integrierter Stromzähler

# WILMS Profi-Luftentfeuchter KT 580

**Zur intensiven Trocknung, vollautomatisch, schnell und umweltfreundlich trocknen**

Produktnummer: 3105800

EAN:   
4027755814016

Zolltarifnummer: 84158200

## Topmerkmale

- Touchscreen (Betriebszustand, °C, % rF, kW/h, etc.)
- große Räder für einfachen Transport
- robuste Bauart für Baustellenbetrieb
- niedriger Stromverbrauch durch Rollkolbenkompressor
- Betrieb mit umweltfreundlichem Kältemittel

## Alle Besonderheiten auf einen Blick

- schnelle Enteisung durch Heißgasabtauung
- Anschluß von 2 Schläuchen möglich (Zubehör)
- Steckdose für Kondensatpumpe vorhanden



## Beschreibung

Leistungsstarker, robuster und langlebiger Luftentfeuchter für den professionellen Einsatz auf wechselnden Baustellen / Einsatzorten. Trockene Luft kann gezielt zu Problemzonen geleitet werden.

## Technische Daten

Typische Raumgröße bis	350 m <sup>3</sup>
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	40-100 % RF
Arbeitsbereich Temperatur	3-35 °C
Entfeuchtungsleistung	50,4 Liter/24h (35°C, 80 % RF)
Kältemittel R 454 c	450 g
Versorgungsspannung	230 / 50 V / Hz
Leistungsaufnahme	0,9-1,9 kW
Stromaufnahme Vorsicherung	8,4 / 16 A
Luftleistung	600 m <sup>3</sup> /h
Wassertankinhalt	13,8 Liter
Abmessungen (L x B x H)	530 x 540 x 820 mm
Gewicht	42 kg
GWP Faktor	146
CO <sup>2</sup> Äquivalent	0,07 t
Schutzklasse	IP 44

## Lieferumfang

eingebauter Hygrostat, Wasserkasten mit Anschlußmöglichkeit für Ablaßschlauch, Touchscreen für Bedienung, integrierter Betriebsstundenzähler, integrierter Stromzähler

# WILMS Profi-Luftentfeuchter KT 830

**Zur intensiven Trocknung, vollautomatisch, schnell und umweltfreundlich trocknen**

Produktnummer: 3108300

EAN:   
4027755122333

Zolltarifnummer: 84158200

## Topmerkmale

- Touchscreen (Betriebszustand, °C, % rF, kW/h, etc.)
- große Räder für einfachen Transport
- robuste Bauart für Baustellenbetrieb
- niedriger Stromverbrauch durch Rollkolbenkompressor
- Betrieb mit umweltfreundlichem Kältemittel

## Alle Besonderheiten auf einen Blick

- schnelle Enteisung durch Heißgasabtauung
- stapelbar
- Steckdose für Kondensatpumpe vorhanden



## Beschreibung

Leistungsstarker, robuster und langlebiger Luftentfeuchter für den professionellen Einsatz auf wechselnden Baustellen / Einsatzorten

## Technische Daten

Typische Raumgröße bis	400 m <sup>3</sup>
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	40-100 % RF
Arbeitsbereich Temperatur	3-35 °C
Entfeuchtungsleistung	75,6 Liter/24h (35°C, 80 % RF)
Kältemittel R 454 c	650 g
Versorgungsspannung	230 / 50 V / Hz
Leistungsaufnahme	1,3 kW
Stromaufnahme Vorsicherung	5,6 / 16 A
Luftleistung	800 m <sup>3</sup> /h
Wassertankinhalt	13,8 Liter
Abmessungen (L x B x H)	535 x 560 x 900 mm
Gewicht	43,5 kg
GWP Faktor	146
CO <sup>2</sup> Äquivalent	0,09 t
Schutzklasse	IP 44

## Lieferumfang

eingebauter Hygrostat, Wasserkasten mit Anschlußmöglichkeit für Ablaßschlauch, Touchscreen für Bedienung, integrierter Betriebsstundenzähler, integrierter Stromzähler

# WILMS Profi-Luftentfeuchter KT 1130

**Zur intensiven Trocknung, vollautomatisch, schnell und umweltfreundlich trocknen**

Produktnummer: 3111300

EAN:   
4027755122371

Zolltarifnummer: 84158200

## Topmerkmale

- Touchscreen (Betriebszustand, °C, % rF, kW/h, etc.)
- große Räder für einfachen Transport
- robuste Bauart für Baustellenbetrieb
- niedriger Stromverbrauch durch Rollkolbenkompressor
- Betrieb mit umweltfreundlichem Kältemittel

## Alle Besonderheiten auf einen Blick

- schnelle Enteisung durch Heißgasabtauung
- stapelbar



## Beschreibung

Leistungsstarker, robuster und langlebiger Luftentfeuchter für den professionellen Einsatz auf wechselnden Baustellen / Einsatzorten

## Technische Daten

Typische Raumgröße bis	700 m <sup>3</sup>
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	40-100 % RF
Arbeitsbereich Temperatur	3-35 °C
Entfeuchtungsleistung	105 Liter/24h (35°C, 80 % RF)
Kältemittel R 454 c	1600 g
Versorgungsspannung	230 / 50 V / Hz
Leistungsaufnahme	1,9 kW
Stromaufnahme Vorsicherung	8,3 / 16 A
Luftleistung	1000 m <sup>3</sup> /h
Wassertankinhalt	0 Liter
Abmessungen (L x B x H)	635 x 615 x 980 mm
Gewicht	62 kg
GWP Faktor	146
CO <sup>2</sup> Äquivalent	0,23 t
Schutzklasse	IP 44

## Lieferumfang

eingebauter Hygrostat, Touchscreen für Bedienung, integrierter Betriebsstundenzähler, integrierter Stromzähler, ohne Wasserkasten