





SPEWE 212SL-30 Akku




Details die überzeugen

























Schnittvarianten

Gerade









Stufe/Falz


Glühdraht-Standschneidegerät

Aufstellvarianten




- 1 Schwenkbarer Schneidbügel mit Gehrungsanzeige
- 2 Schwenkbarer Tiefenanschlag für Falz-, Nut oder Auftrennschnitte. Auch für kleinere Dachsparrenausschnitte geeignet
- 3 Eco-Abgriff für längere Akkulaufzeit, Draht wird nur über begrenzte Länge erhitzt, bis 200 Schnitte möglich
- **4** Drucktaster für den Betrieb des Gerätes
- 5 Schwenkbare Auflageschiene mit Plattenanschlag und übersichtliche Skalierung auf der Grundplatte für genaue und individuelle Schrägschnitte
- 6 Schwenkbare am Gerät montierte Fussstützen und integrierte Freistellstütze für einfachen und raschen Aufbau
- 7 Schwenkbare rechte Auflageschiene mit Plattenführung
- 8 Akkumulde und Stromreglergehäuse mit Anschlussdose für Schneidebügel
- **9** Geländerbefestigung/-halterung (Gurt) als Kippsicherung bei Anlehnung an Gerüstgeländer
- 10 Parkposition Eco-Kabel
- 11 Standgerät freistehend
- **12** Standgerät freistehend mit optionalem Eckschneider
- 13 Mittels Gurt ist das Gerät am Gerüstgeländer mit dem raschen Clip-Verschluss kippsicher befestigt


Stufe/Falz mit Gehrung




Schräg




Schräg mit Gehrung



Trennschnitt



Diagonal





Zubehör zu SPEWE 212SL-30 Akku



Im Lieferumfang enthalten

Freistellstütze

Auflageschiene rechts mit integrierter Eckschneiderschiene

Optional erhältlich

Akkuset CAS mit 2 x Akku 18V 5.5Ah und Schnellladegerät

Transportkoffer

Eckschneider SPEWE ES-212SL-30A mit Transporttasche









Spewe ist Partner der CAS-Allianz. 1 Akku für alles.



Das Produkt

Vielseitiges und kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät mit Akkubetrieb SPEWE 212SL-30 Akku für Polystyrolplatten. Mobiler Einsatz dank Akkubetrieb. Bis 200 Schnitte mit 1 Akkuladung möglich. Mit schwenkbaren Fussstützen, integrierter Freistellstütze, Eckschneiderschiene, beidseitigen Auflageschienen mit Plattenanschlag, Drucktastbetrieb, Tiefenanschlag, Geländerbefestigung. Anwendungsmöglichkeiten: Auf dem Gerüst, an die Wand gelehnt, mittels Gurtband am Geländer gesichert oder am Boden mit der Freistellstütze auch freistehend einsetzbar.

Technische Daten

- Schnitttiefe bei 90°: 300 mm 200 mm - Schnitttiefe bei 45°: 1280 mm - Schnittlänge: - Gewicht: 13.9 kg

Lieferumfang

Schneidegerät SPEWE 212SL-30 Akku, Freistellstütze, beidseitige Auflageschiene, Eckschneiderschiene, Ersatzdraht. Ohne Akkuset.

Spewe AG

Hauptstrasse 332 Gewerbegebiet Mösli CH-5326 Schwaderloch

Telefon: +41 56 203 03 30 Internet: www.spewe.ch

FL.212SL30A-01.2022