



## Fertigteilizange FTZ-MULTI

**Mechanische Greifzange, modular aufgebaut. Aus einem Baukastensystem lassen sich für unterschiedliche Anwendungen die entsprechenden Konfigurationen zusammenstellen. Ansonsten gleiche Merkmale wie FTZ-I/UNI.**

FTZ-MULTI-15: Grundgerät ohne Greifbacken

- Enorm großer Greifbereich, dadurch passend für nahezu alle gängigen Beton- und Naturstein-elemente.
- Da die Module auch einzeln erhältlich sind, kann kostengünstig ein großer Anwendungsbereich abgedeckt werden.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

FTZ-MULTI-15

Typ	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
<b>FTZ-MULTI-15 Grundgerät</b>	98	1.500	<b>53100348</b>

### Zubehör:

**FTZ-MULTI-15-WB-G-42:** Großer Greifbereich, kurze Gummi-Greifbacken, vorzugsweise geeignet zum Greifen und Versetzen einzelner Elemente.

**FTZ-MULTI-15-WB-G-120:** Großer Greifbereich, lange Gummi-Greifbacken, vorzugsweise geeignet zum Greifen und Transportieren von kompletten Steinlagen, zum Beispiel eine Lage Bordsteine.

**FTZ-MULTI-15-WB-SQ:** Spezielle selbst nachgreifende Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern.

**Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ/TSZ:** Für alle Typen FTZ-UNI/MAXI/MULTI sowie TSZ-UNI. Verstellbereich TSZ-UNI/MAXI ca. 55 – 140 mm. Verstellbereich FTZ-UNI/MAXI-25 und FTZ-UNI/MULTI-15 ca. 120 – 255 mm.

FTZ-UNI-50 ca. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 ca. 55 – 195 mm.

Typ	Beschreibung	Backenlänge (mm)	Eintauchtiefe (mm)	Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Best.-Nr.
<b>FTZ-MULTI-15-WB-G-42</b>	(Paar)	420	255	15,12	200 – 1.250	<b>43100942</b>
<b>FTZ-MULTI-15-WB-G-120</b>	(Paar)	1.200	255	46	200 – 1.250	<b>43100943</b>
<b>FTZ-MULTI-15-WB-SQ</b>	(Paar)		300	33	200 – 1.200	<b>43100941</b>
<b>Höhenverstellbare Auflage HVA-FTZ/TSZ</b>				2,5		<b>43100867</b>