



SRZ-M

Schachtrahmzange SRZ-M

Leicht, effizient und wirtschaftlich – ideal für Reparaturarbeiten an Schachtrahmen und Ausgleichsringen.

- Innengreifend, mit abnehmbaren Handgriffen.
- Mit Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
- Mit praktischer Einhängeöse für Hebezeug.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Typ	Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
SRZ-M	20	200 – 620	150	54000033



SRZ-KOMBI. links: Haken A, rechts: Haken B

Schachtrahmzange SRZ-KOMBI

Eine Zange für Rahmen und Deckel! Einfaches und sicheres Transportieren und Verlegen von Schachtabdeckungen nach EN 124/DIN 1229.

Sowohl Rahmen, als auch Deckel können sicher gehoben und verlegt werden.

Die Aufhängeöse der Schachtrahmzange wird an den Lasthaken des Baggers/Laders angehängt und auf der Schachtabdeckung aufgesetzt. Nach dem Lösen der Sperrklinke wird der Rahmen mit dem Deckel angehoben und auf den Schachtkonus abgesetzt.

Beim Absetzen der Schachtabdeckung rastet die Sperrklinke von selbst ein und die Zange öffnet automatisch.

- Durch Drehung um 180° können mit der Schachtrahmzange und den serienmäßig enthaltenen zwei Haken A und zwei Haken B auch Deckel mühelos aus dem Rahmen gehoben werden.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Typ	Eigengewicht (kg)	Greifbereich (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
SRZ-KOMBI	15	750/785	200	53100373