

HOLZFEUCHTE-MESSGERÄTE

HM9 WS Serie

Holzfeuchte-Messgerät HM9 DUO für Parkett & Zuschnitt

EINZIGARTIG!

Doppelsensor

Kombigerät aus HM9 WS5 und HM9 WS25:
2 Sensoren in einem Gerät

Stirnseitig sehr schmale Sensorplatte für schmalste Oberflächen*

Hohe Messgenauigkeit: ca. +/- 1 %, nach DIN Norm kalibriert

Zerstörungsfreie Messung

21 Holzgruppen vorprogrammiert

Anzeige des Holzfeuchtwertes, der Darrdichte, der Holzgruppe
und der Mindestholzstärke

Automatische Temperaturkompensation

Auch für Spanplatten geeignet

Kalibrierfunktion und Kalibrierzertifikat

Beleuchtetes Display

Abschaltautomatik und Batteriekontrolle

Inkl. Tasche, Handschleife und 4 Stk. 1,5 V Batterien



HANDMADE IN AUSTRIA




HM9 DUO

TECHNISCHE DATEN

Dichtebereich	175 – 1.075 kg/m ³ mittlere Darrdichte
Messtiefe	Stirnseite: 8 mm (5 mm Mindeststärke) Unterseite: 40 mm (25 mm Mindeststärke)
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Russisch, Italienisch
Gewicht	230 g
Größe (L x B x H)	150 x 73 x 23 mm
Holzfeuchte-Messbereich	2 – 99 %
Betriebstemperaturbereich	0 – +40 °C
Lagertemperatur	-20 – +60 °C



*



Sobald das Messgerät auf dem Prüfling angedrückt wird, erfolgt eine Veränderung des Messfeldes. Diese Veränderung wird vom Prozessor verarbeitet und ausgewertet. An der LCD-Anzeige erfolgt die Darstellung des Feuchtegehaltes in %.