

Raupen-Dumper



Schneeschild




Leichtgutwanne 600 ltr.

RC 550




Raupen-Dumper RC 550

Technische Daten



mm		
L1	1575	
L2	915	
H1	1020	
H2	900	
НЗ	515-725	
H4	405	
H5	320	
H6	70	
W1	622	
W2	622	
W3	-	
W4	620	
P1	785	
P2	265	

Motor		
Honda	GX 160	
Bauart	1 Zyl. / 4-Takt	
Hubraum	160 cm ³	
Leistung	4,21 kW (5,50 PS)	
Betriebsdrehzahl	3600/min	
Starteinrichtung	Reversierstarter	
Luftfilter	Trockenpatrone	
Kraftstofffilter	Sieb	



Antrieb	Zahnradgetriebe mit Schaltung im Ölbad
Bremse	automatische Sicherheitsbremse
Lenkung	entkuppeln und Lenkbremse
Besonderheit	hydraulische Kippmulde



Linnan	hide	·OLULIOOK
K II DI DELI	111///11	21 III S C I
kippen	11941	aanoo

Betriebsdaten		
Eigengewicht Zuladung maximal Kippeinrichtung Steigfähigkeit Arbeitsgeschwindigkeit		215 kg 550 kg hydraulisch max. 26° (50%) 1,88 Km/h Gang 1 vorwärts 3,16 Km/h Gang 2 vorwärts
1.86 1R	1) 1.88	4,13 Km/h Gang 3 vorwärts
3.13 2R	2 3.16	7,00 Km/h Gang 4 vorwärts
	3 4.13	1,86 Km/h 1 rückwärts
	4 7.00	3,13 Km/h 2 rückwärts



Autorisierter Fachhändler:



Baumaschinen GmbH
Niederhöchstädter Str. 71-73 D-61476 Kronberg
Tel.: 0049-(0)6173-68558 Fax: 0049-(0)6173-68548
E-Mail: info@powerpac.de Internet: www.powerpac.de