

FL 105H

Einfach nur gut – und jetzt noch besser



TECHNISCHE DATEN	FL 105H	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG FL 105H (LK 2) + FR 45	
Selbstnivellierend	horizontal	Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendungen · Einfachste Bedienung – nur 3 Knöpfe · Arbeitsbereich 600 m im Durchmesser · Staub- /Wasserschutz IP 65 · Automatische TILT-Funktion · VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz) · Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches	ARTIKEL-NR. 212001 · FR 45 mit Halteklammer · Akku · Ladegerät · Fach für Alkalinebatterien · Koffer	
Selbstnivellierbereich	±5°		LIEFERUMFANG FL 105H (LK 2) + FR-DIST 30 ARTIKEL-NR. 212031 · FR-DIST 30 mit Halteklammer · Akku · Ladegerät · Fach für Alkalinebatterien · Koffer	
Laserklasse	2			LIEFERUMFANG FL 105H (LK 2) + FR 77-MM ARTIKEL-NR. 212078 · FR 77-MM mit Halteklammer · Akku · Ladegerät · Fach für Alkalinebatterien · Koffer
Sichtbarer Laserstrahl	rot			
Genauigkeit horizontal	1,0 mm / 10 m			
Arbeitsbereich mit Empfänger Ø				
· mit FR 45	600 m			
· mit FR 77-MM	300 m			
TILT-Funktion	ja			
VWS-Funktion	ja			
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	800			
Betriebsdauer	36 h NiMH			
Temperaturbereich	-20° bis +50°C			
Staub- /Wasserschutz	IP 65			