

Minipumpe

TP2



Die Kleinste von Giema!

Die leistungsstarke Minipumpe zum Fördern und Spritzen von vorgemischten, pastösen Materialien bis 3 mm Körnung! Ideal für die Verarbeitung von Oberputzen und Spachtelmassen im Innenbereich.

GIEMA
ENGINEERING SOLUTIONS

Minipumpe TP2

GIEMA
ENGINEERING SOLUTIONS

Vielseitig einsetzbare, sehr leistungsstarke Pumpe mit einfacher Handhabung. Leicht tragbar und mittels Keil- und Bajonettverschluss einfach zu zerlegen und zu reinigen. PU-Trichter gleitbeschichtet. Stufenlose, auch per Fernbedienung zu bedienende Drehzahleinstellung.

Geeignet für alle gängigen pastösen vorgemischten Materialien bis zu einer Körnung von 3 mm wie z.B.:

Feinputz, Ausgleichsmasse, Brand- und Feuerschutzmörtel, Dichtungsschlämme, Fugen- und Zargenmörtel, Farben, pastöse oder vorgemischte Dekorputze, Haftemulsion, Klebemörtel, Sanierungsmörtel, Spachtelmassen, Verfüllmörtel.

Die Minipumpe TP2 zeichnet sich aus durch ihre leichte Bauweise und die damit verbundene optimale Flexibilität gerade im Innenbereich. Der Transport über mehrere Geschosse ist auch durch eine einzelne Person problemlos möglich.

Standardausstattung der TP2 Art.-Nr. 80000340000:

- Stufenlose Drehzahlregelung
- Fernsteueranschluß
- Schneckenpumpe 2-6 ltr.
- abnehmbarer PU-Trichter gleitbeschichtet

Für die TP2 erhalten Sie folgendes Zubehör: (nicht im Lieferumfang der Maschine enthalten)

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Fernsteuernkabel 10mtr. | Art.-Nr. 80000200031 |
| - Fernsteuernkabel 15 mtr. | Art.-Nr. 80000200020 |
| - Fernsteuernkabel 20 mtr. | Art.-Nr. 80000200028 |
| - Fernsteuernkabel 25 mtr. | Art.-Nr. 80000200027 |
| - Luftschläuche 1/2" L=10 mtr., | Art.-Nr. 99000050160 |
| - Mörtelschläuche NW 20 L= 10 mtr. | Art.-Nr. 99000050112 |
| - Druckmanometer | Art.-Nr. 80000200026 |
| - Feinspritzgeräteset | Art.-Nr. 99000050108 |
| - Mörtelspritzgerät | Art.-Nr. 99000050148 |
| - Kompressor 230V/50Hz | Art.-Nr. 99000030323 |

Technische Daten:

Pumpentyp:	0,7-2,0 l und 2,0-6,0 l
Fördermenge:	0,7-6 l
Förderdruck:	bis 15 bar
Förderweite:	20 m
Stromanschluss:	230 V/50 Hz
Antrieb:	1,8 kW stufenlos regelbar von 60-470 UPM
Gewicht:	33 kg
Behälterinhalt:	27 l



Giema GmbH
Neuenburger Str. 37
D - 79379 Müllheim
Tel. +49 (0) 76 31 / 36 82 - 0
Fax +49 (0) 76 31 / 36 82 - 20
E-mail: info@giema.com
Internet: www.giema.com