

STROMERZEUGER SEBS 6510WD/25



mit HONDA-Motor GX390
(semi-schallgedämmt)

Artikelnummer: **53155**

EAN: **9004853531552**

2.720,00 € exkl. Steuern

3.236,80 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten



TECHNISCHE FAKTEN

- Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Integrierter Großtank mit 25 Liter Tankvolumen
- Synchrongenerator mit Compoundregelung
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Abschaltautomatik bei Ölmangel

PRODUKT HIGHLIGHTS

AUSSTATTUNG:

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16A und 1x 400 V CEE 16A-5p
- Handstart
- Auto-Choke
- Abschaltung: Ölmangel und Überlastung
- Synchrongenerator
- Compoundregelung

STROMERZEUGER SEBS 6510WD/25

- Schutzart IP 23
- Tankuhr mechanisch

SEBS 6510 - TOP-SELLER

Sehr erfolgreiche 400/230 Volt-Mittelklassegeräte für den Einsatz in Gewerbe- und Kommunalbetrieben, Landwirtschaft, für Baustellen, Notversorgung etc.

SEBS 230 & 400 VOLT - LEICHT SCHALLGEDÄMMTES GERÄT MIT GROßTANK.

Der SEBS Stromerzeuger ist ein robustes Rahmengerät mit leichter Schalldämmung und einem perfekt integrierten Großtanksystem.

Er bietet eine autonome Laufzeit von 10,4 Stunden, ist besonders laufruhig und empfiehlt sich zur Verwendung in akustisch sensiblen Bereichen, zB auf Baustellen im urbanen Bereich, für den Einsatz in Gebäuden, zur Versorgung von Marktständen, Wochenendhäusern, Berghütten etc.

Das SEBS-Modell bietet eine max. Leistung von 7 kVA und ist mit einer Schuko-Steckdose 230 V und einem CEE-Anschluss 5-polig 400 Volt ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	7 kVA
Dauerleistung 3~400V	6,5 kVA
Leistung 3~400V kont.	9,4 A
Maximalleistung 1~230V	4 kVA
Dauerleistung 1~230V	4 kVA
Leistung 1~230V kont.	17 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	GX 390
Motorleistung	8,2 kW
Hubraum	389 cm ³
Zylinder	1
Tankinhalt	25 l
Verbrauch bei 75% Last	2,4 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	10,4 h
Abmessungen LxBxH	80x58x63 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	96 kg

STROMERZEUGER SEBS 6510WD/25

Schalleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	96 LWA
Schalldruckpegel in 7m	71 dB(A)