

FET 220

Elektronischer Bautheodolit – einfach zu bedienen



TECHNISCHE DATEN	FET 220	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG FET 220
			ARTIKEL-NR. 313000
Fernrohrvergrößerung	30x	· Großes, gut ablesbares Display	· Dreifuß
Objektivdurchmesser	45 mm	· Laserlot zur einfachen Ausrichtung über dem Bodenpunkt	· NiMH-Akku
Kürzeste Zielweite	1,5 m	· Beleuchtung von Fernrohrsichtsfeld und Display	· Ladegerät
Winkelmessung	absoluter Encoder	· Horizontalkreis: Hold-Funktion, 0-Stellung an jeder beliebigen Position, Ablesung rechts- oder linksläufig	· Batteriefach für Alkalinebatterien
Genauigkeit	20" (6 mgon)	· Vertikalkreis: Ablesung in gon / Grad / Prozent	· Koffer
Kleinster Messwert	10" (3 mgon)		
Messeinheiten	400 gon / 360°		
Laserlot / Toleranz	2 mm auf 1,5 m		
Laserlot Laserklasse	2		
Betriebsdauer / Stromversorgung	18 h / NiMH		
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C		
Staub- / Wasserschutz	IP 54		
Gewicht (nur Gerät)	4,2 kg		