

Technische Produktinformation



Basic:
ohne Akku

Highlights

- Rechts-/Linkslauf
- 18V (Li-ion)
- Sehr kompakte Winkelhöhe für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen
- Nur 35 Minuten Ladezeit bei 2.5 Ah Akku
- Akku-Ladeanzeige, sowie LED auf dem Gehäusedeckel
- Regelelektronik und großflächiger Paddle-Schalter, Elektrische Bremse, Rechts-/Linkslauf
- Hochleistungsmotor mit Luftkühlung
- Einfache und sichere Drehrichtungsumschaltung durch Push-Button
- Zusatzhandgriff und Gürtelhaken
- Sicherheitssystem (HMCP = HiKOKI Multiplex Circuit Protection)

Technische Daten

Bohren in Holz:	10 mm
Bohren in Stahl:	28 mm
Leerlaufhubzahl:	0-1800 min ⁻¹
Max. Festdrehmoment:	12,5 Nm
Winkelhöhe:	88 mm
Center Höhe:	23 mm
Abmessung L:	326 mm
Gewicht:	1,7 kg

Lieferumfang

OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr. DN18DSLL4Z

EAN-Nr. 4966376308507