

Durchlaufmischer

G20



Das Giema- Allroundtalent zum Mischen!

Der universell einsetzbare
Durchlaufmischer von Giema
für die Verarbeitung von werk-
seitig vorgemischten Trockenbau-
stoffen.

Durchlaufmischer G20

GIEMA
ENGINEERING SOLUTIONS

Universell einsetzbarer Durchlaufmischer, problemlos einsetzbar bei Verarbeitung von werkseitig vorgemischten Trockenbaustoffen als Silo- oder Sackware wie z.B.:

- Mauermörtel
- Beton
- Innen- und Außenputz
- Edelputz
- Kleber und
- Armierungsmörtel.

Der Durchlaufmischer ist zuverlässig, leicht zu bedienen, klein, handlich und vielseitig einsetzbar. Er überzeugt durch eine optimale Materialaufmischung und seine Bedienerfreundlichkeit.

Standardausstattung des Durchlaufmischer G20 Art.-Nr. 80000000003:

- Durchlaufmischer incl. Antriebsmotor, Wasserarmatur, Mischwelle und Transportschnecke.

In der Standardausführung verfügt der Durchlaufmischer G20 über einen 230V-Antrieb und ist ausgelegt für die Verarbeitung von Klebe- und Armierungsmörtel, Edelputzen, etc. bis zu einer Materialkörnung von 4 mm.

Als Sondervariante ist der Durchlaufmischer G20 auch in der Ausführung 400V für die Verarbeitung von schweren Materialien erhältlich.

Technische Daten:

Mischerleistung:	20 l/min.
Antrieb:	230V/50Hz 2,2 kW
Gewicht:	90 kg
Länge:	1500 mm
Breite:	700 mm
Höhe:	1000 mm
Wasseranschluss:	Geka 1/2 Zoll
Wasserdruck:	mind. 2,5 bar
Absicherung:	16A über FI



Giema GmbH
Neuenburger Str. 37
D - 79379 Müllheim
Tel. +49 (0) 76 31 / 36 82 - 0
Fax +49 (0) 76 31 / 36 82 - 20
E-mail: info@giema.com
Internet: www.giema.com