Grundpodest

- Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen
- Geländer (1100 mm hoch) an einer-Längs- und einer-Stirnseite

Maße B x T (mm):	800x860	940x1000
Gewicht (kg):	70,0	86,0
Bestell-Nr.:	**46101**	**46102**



Erweiterungspodest

- Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 1-Anbaukonsole
- Geländer an einer Längsseite mit Geländerverbinder
- Erweiterungspodeste beliebig aneinanderschraubbar
- Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen
- Ausführung in Edelstahl und andere Größen auf Anfrage

Maße B x T (mm):	500x860	800x860	500x1000	940x1000
Gewicht (kg):	16	34,5	21	47,5
Bestell-Nr.:	**46105**	**46106**	**46107**	**46108**



Distanzsegmente

- Für Grund- und Erweiterungspodeste zur Überbrückung von Wärmedämmung
- Passend für Podestplatten der Standardpodeste

Material:	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge (mm):	140	160
Gewicht (kg):	8,0	9,0
Bestell-Nr.:	**46401**	**46403**



Wandhalter

- Abstand der Wandhalter untereinander max. 2,0 m
- Jedes Leiternteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden

Material:	Stahl verzinkt:		
Ausführung für Wandabstand	starr 200mm	verstellbar 200-250mm	verstellbar 250-350mm
Bestell-Nr.:	**46406**	**46402**	**46404**



- Verstellbar für Wandabstand von 400 mm bis 600 mm
- Inkl. Querausssteifung und Schrägabstützung

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	22,0
Bestell-Nr.:	**46405**



- Wandhalter für größere Wandabstände auf Anfrage

Fußplatte

- Zur Befestigung der Steigleiter am Boden
- Bei Verwendung von Steigschutz ist die Leiter grundsätzlich am Boden zu verschrauben

Material:	Stahl verzinkt
Plattengröße (mm)	120x120
aufgeschweißter Profildorn 200mm hoch	50x20
Bestell-Nr.:	**46500**



Ausstiegsholm, gerade

- Einseitig, jedoch beidseitig verwendbar
- Passend zu Holm 60 mm x 25 mm

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	4,0
Bestell-Nr.:	**46490**

Hinweis:
Beidseitig vorgeschrieben bei maschinellen Anlagen



Ausstiegsgeländer

- Lieferumfang: 1 Stück
- Einseitig, Länge 500 mm, Höhe ca. 1100 mm, mit Bodenwinkel
- Größere Längen auf Anfrage

Material:	Stahl verzinkt:
Bestell-Nr.:	**46495**

Hinweis:
Notwendiges Zubehör:
Ausstiegsholm, gerade
Best.-Nr. 46490

Ausstiegsgeländer, abgewinkelt

- Lieferumfang: 1 Stück
- Einseitig, jedoch beidseitig verwendbar

Material:	Stahl verzinkt:
Bestell-Nr.:	**46485**

Hinweis:
Vorgeschrieben bei Notleiteranlagen nach DIN 14094-1



Ausstieg mit Übergang

- Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm tief
- Beidseitiges Geländer
- Abstiegsleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits
- Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandanker
- Versand in montagegünstigen Einzelteilen
- Sondergrößen auf Anfrage

Material:	Aluminium eloxiert	Aluminium natur	Stahl verzinkt
Bestell-Nr.:	**46237**	**46412**	**46486**



Ausstiegstritt

- Zur Verbreiterung der obersten Sprosse

Material:	Aluminium
Bestell-Nr.:	**46193**

Hinweis:
Vorgeschrieben bei maschinellen Anlagen



Einstiegshilfe, versenkbar

- Lieferumfang: 1 Stück
- Zur Befestigung seitlich am Leiterholm
- Beidseitig verwendbar

Material:	Edelstahl V4A (1.4571)
Länge (mm)	1600
für Holmgröße (mm)	60x25
Bestell-Nr.:	**47758**

Halterungen für andere Formate auf Anfrage



Sicherungsschranke

- Stahl verzinkt, rot ummantelt, selbstschließend durch Schwerkraftverschluss

Bestell-Nr.:	**46503**

- Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik

Bestell-Nr.:	**46523**

Doppelsicherungsschranke

- Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik gem. DIN EN ISO 14 122-4

Ausführung in Edelstahl auf Anfrage

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	5,0
Bestell-Nr.:	**46407**

Hinweis:
Vorgeschrieben bei maschinellen Anlagen



Sicherungstüre für Wartungsleitern

- Stahl, verzinkt
- Durch bauseitiges Schloss abschließbar
- Verdeckte Scharnieranbringung
- Blechbeplankung mit Sicherungsdorne ober

Material:	Stahl verzinkt
Bestell-Nr.:	**46502**



Einstiegsleiter

- Aluminium, natur
- Hochhängbar
- Leiternlänge 3,18 m
- Nutzlänge 2,44 m
- mit 4 Steckhaken und Kabelschloss mit 2 Schlüsseln

Material:	Aluminium, natur
Bestell-Nr.:	**46286**



Umstiegsplattform

Standardmäßige Plattform für den Überstieg zwischen zwei Leiterzügen

- Gitterrostbelag, 8-eckig
- L x B 700 mm x 700 mm

Material:	Stahl, verzinkt
Gewicht (kg):	20,0
Bestell-Nr.:	**46521**



Zwischenplattform

- Klappbar
- beliebig nachträglich einzubauen
- Plattformgröße ca. 520 x 550 mm
- Durch Einsetzen einer Schraube auch als starres Podest zu verwenden

Material:	Stahl verzinkt
Bestell-Nr.:	**46501**

Notabstiegsleiter

- Aluminium (aus Gewichtsgründen empfohlen)
- Einsetzbar ab Steighöhe 5,6 m, Fallhöhe ca. 2,5 m, Nutzlänge ca. 2,50 m, Leiterlänge 3,20 m
- Automatische Notauslösung, Abstieg von oben
- Bestandteile der Notauslösung liegen der Lieferung lose zur Selbstmontage bei. Bitte Anleitung beachten!
- Im Bereich der herabkommenden Leiter sind geeignete Schutzvorkehrungen (Hinweisschild o.Ä.) zu treffen

Bestell-Nr.:	**46426**

Drehpodest mit Notauslösung

- Bedienung über Fußpedal
- Öffnung über verdeckt liegende Federmechanik

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	15,0
Bestell-Nr.:	**46408**



Sicherungstür für Fluchtleitern

- Verdeckte Scharnieranbringung
- Blechbeplankung mit Sicherungsdorne oben
- Notauslösung gemäß DIN 14094-1
- Bedienung über Fußpedal

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	24,0
Bestell-Nr.:	**46409**

Sicherungstür mit feststehenden Seitenteilen

- Als Zugangssicherung von innen mit Handriegel zu öffnen
- Mit Notentriegelung für Feuerwehren

Material:	Stahl verzinkt
Gewicht (kg):	62,6
Bestell-Nr.:	**46411**



Gemäß GUV 7.4 § 5 Abs. 9 müssen Steigleitern mit mehr als 5 m Absturzhöhe „mit baulichen Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein. Diese Forderung ist erfüllt, wenn ... ein Steigschutz fest angebracht ist, eine Seilsicherung mit festem Anschlagpunkt und Sicherheitsgurt nach den ‚Richtlinien für Sicherheits- und Rettungsgeschirre' (GUV 10.4) verwendet wird".
Die wirtschaftliche und sichere Lösung:

- ILLER LEITER Steigschutz-Systeme
- EG-Baumusterprüfung nach EG-Richtlinie (89/686/EWG) und DIN EN 353-1
- Schienen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl V4A (1.4571)
- Befestigungen, Läufer und Sicherheitsgurte im „Baukastenprinzip" vielfältig kombinierbar
- Montage mittig auf den Sprossen oder seitlich am Leiternholm

Durchgangstüre für Steigleitern

Für Steigleitern mit Steigschutz-Systemen nach DIN EN 353-1

- Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik, mit vormontierter Steigschutzschiene
- Zwei durch Schwerkraft selbst verriegelnde Zu- und Ausgangssperren
- Ausführung in Edelstahl auf Anfrage

Bestell-Nr.:	46419

Notwendiges Zubehör:
Ausstiegsholme, gerade
Bestell-Nr.: 46490
Empfehlung: Ausstiegstritt
Bestell-Nr.: 46193
zur Verbreiterung der obersten Sprosse

Sicherheitsgurt

- DIN 7478 A/DIN EN 361, Form A
- 45 mm breit
- hochfestes Polyamidgewebe
- Universell verstellbar
- Fangösen am Bauchgurt und an der Rückenplatte
- Seitlich rechts und links Ösen zum Einhaken eines Werkzeug- bzw. Gerätebeutels
- Einstellbar auf alle Körpergrößen



Bestell-Nr.:	46598

Schienensperre

- Edelstahl V4A (1.4571)



Ausführung	starr / unten	lösbar /oben
Bestell-Nr.:	**46625**	**46626**

Sicherungsläufer

- Mit Karabiner und Schäkel
- Leichtgängig, runde Bauform
- Geprüfte Sicherheit nch DIN EN 353-1

Material:	Edelstahl/ Aluminium	komplett Edelstahl
Gewicht:	ca 1,3 kg	ca. 1,6 kg
Bestell-Nr.:	**46623**	**46624**

Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

- Stahl verzinkt:



Länge (m):	1,40	1,96	2,80
Bestell-Nr.:	**46599**	**46600**	**46601**

- Edelstahl V4A (1.4571)

Länge (m):	1,40	1,96	2,80
Bestell-Nr.:	**46611**	**46612**	**46613**

Einklappbares Ruhepodest

Material:	Stahl verzinkt	Edelstahl V4A (1.4571)
Bestell-Nr.:	**47677**	**47692**



Schienenbefestigung für Leitersprossen

- Zur Montage von Steigschutzschienen an Leitern
- Min. alle 1,68 m erforderlich
- Beim Anbau Verwendungsanleitung beachten



Bestell-Nr.:	46617