

STROMERZEUGER SEB 10000WD-AVR



mit B&S-Motor VANGUARD V-TWIN

NEU: ab sofort mit AVR-Regelung serienmäßig

Artikelnummer: **53017**

EAN: **9004853530173**

4.015,00 € exkl. Steuern

4.777,85 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten

TIPP
AVR-Regelung
optional für viele
Geräte erhältlich

NEU
Viele Modelle auch mit
Schutzart IP54
erhältlich

TIPP
Wunschausstattung
möglich - fragen Sie uns
nach Sondermodellen

TECHNISCHE FAKTEN

- B&S Vanguard V-Twin Viertakt Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit Compoundregelung
- Thermischer magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Abschaltautomatik bei Ölmangel bzw. niedrigem Öldruck
- 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG

PRODUKT HIGHLIGHTS

SERIE SEB 400/230 VOLT - DREIPHASIG- SCHNELL-LÄUFER FÜR DREH- & WECHSELSTROM

Anspruchsvoller Einsatz? Induktive Stromverbraucher? - Kein Problem für die kräftigen SEB-Stromerzeuger, denn genau dafür sind sie konzipiert. Sie drehen Häcksler, Kompressoren, Kreissägen, Kühlturaggregate, Mischer, Pumpen und sind auch für schwer anlaufende Motoren einsetzbar. Sie versorgen Almhütten, Baustellen und werden oft in Gewerbe-, Landwirtschafts- und Kommunalbetrieben eingesetzt. Für Notstrombetrieb sind sie die am meisten genutzten Geräte.

STROMERZEUGER SEB 10000WD-AVR

SEB WD-Modelle bieten eine max. Leistung von 10 kVA und besitzen einen Wechselstrom- sowie einen fünfpoligen Drehstromanschluss (CEE). Optional können aber auch zusätzliche Anschlüsse vorgesehen werden.

SEB 10000 - BEST-SELLER

Oft nachgefragte 400/230 Volt-Rahmengeräte zur gewerblichen Nutzung am Bau, für Serviceeinsätze und Landwirtschaft sowie zur privaten Notstromversorgung.

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x 400 V CEE 16A-3p
- Handstart
- Abschaltung: Ölmangel, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- Compoundregelung
- Schutzart IP 23
- Membranpumpe

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	10 kVA
Dauerleistung 3~400V	9 kVA
Leistung 3~400V kont.	13 A
Maximalleistung 1~230V	3,8 kVA
Dauerleistung 1~230V	3,4 kVA
Leistung 1~230V kont.	14,3 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	B&S Vanguard V-TWIN
Motorleistung	11 kW
Hubraum	480 cm³
Zylinder	2
Tankinhalt	6,5 l
Verbrauch bei 75% Last	3,5 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	1,9 h
Abmessungen LxBxH	83x55x60 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	95 kg

STROMERZEUGER SEB 10000WD-AVR

Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	- LWA
Schalldruckpegel in 7m	75 ¹ dB(A)