

STROMERZEUGER SEBS 4110W/25



mit HONDA-Motor GX270 (semi-schallgedämmt)

Artikelnummer: **53158**

EAN: **9004853531583**

1.895,00 € exkl. Steuern

2.274,00 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten



TIPP

AVR-Regelung
optional für viele
Geräte erhältlich

NEU

Viele Modelle auch mit
Schutzart IP54
erhältlich

TIPP

Wunschausstattung
möglich - fragen Sie uns
nach Sondermodellen

TECHNISCHE FAKTEN

- Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Integrierter Großtank mit 25 Liter Tankvolumen
- Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Abschaltautomatik bei Ölmangel

PRODUKT HIGHLIGHTS

SEBSS 4110 - BEST-SELLER

Sparsame 230 Volt-Rahmengeräte für den kleinen Leistungsbedarf, mit Großtank für lange Laufzeit. Leicht schallgedämmt, daher nur 70 dB(A).

AUSSTATTUNG:

- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16A- Handstart- Auto-Choke- Abschaltung: Ölmangel und Überlastung- Synchrongenerator- Kondensatorregelung- Schutzart IP 23- Tankuhr mechanisch

STROMERZEUGER SEBS 4110W/25

SEBS 230 VOLT - LEICHT SCHALLGEDÄMMTES GERÄT MIT GROßTANK.

Der SEBS Stromerzeuger ist ein robustes Rahmengerät mit leichter Schalldämmung und einem perfekt integrierten Großtanksystem. Er bietet eine autonome Laufzeit von 12,5 Stunden, ist besonders laufruhig und empfiehlt sich zur Verwendung in akustisch sensiblen Bereichen, zB auf Baustellen im urbanen Bereich, für den Einsatz in Gebäuden, zur Versorgung von Marktständen, Wochenendhäusern, Berghütten etc. Das SEBS-Modell bietet eine max. Leistung von 4 kVA und ist mit zwei Schuko-Steckdosen 230 V ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	- kVA
Dauerleistung 3~400V	- kVA
Leistung 3~400V kont.	- A
Maximalleistung 1~230V	4 kVA
Dauerleistung 1~230V	3,6 kVA
Leistung 1~230V kont.	16 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	GX 270
Motorleistung	5,8 kW
Hubraum	270 cm ³
Zylinder	1
Tankinhalt	25 l
Verbrauch bei 75% Last	2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	12,5 h
Abmessungen LxBxH	75x60x59 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	78 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	95 LWA
Schalldruckpegel in 7m	70 dB(A)