Durchlaufmischer

G15

Kompakte und leistungsstarke Mischtechnik!

Mit dem Durchlaufmischer G15 bietet Giema kompakte Mischtechnik auf leistungsstarkem Niveau für die Verarbeitung von werkseitig vorgemischten Trockenbaustoffen. Sein geringes Gewicht, ein klappbarer Rahmen und die leichte Zerlegbarkeit garantieren einfachstes Handling bei hervorragender Aufmischung und einfachster Reinigung!

GIEMA
ENGINEERING SOLUTIONS

Durchlaufmischer

G15

Universell einsetzbarer Durchlaufmischer, hervorragend geeignet für die Verarbeitung von werkseitig vorgemischten Trockenbaustoffen wie Innen- und Außenputz, Klebe- und Armierungsmörtel und Edelputze bis 4 mm Körnung.

Der Durchlaufmischer G15 ist zuverlässig, leicht zu bedienen und vielseitig einsetzbar. Er besticht insbesondere durch sein geringes Gewicht, eine leichte Zerlegbarkeit und einen klappbaren Rahmen, der einen Transport in beinahe jedem PKW ermöglicht. Eine optimale Materialaufmischung und ein Gummimischrohr, welches eine leichte Reinigung der gesamten Mischzone ermöglicht garantieren beste Bedienfreundlichkeit auf jeder Baustelle sowohl im Innen- als auch im Außenbereich!

Standardausstattung des Durchlaufmischer G15, Art.-Nr. 80000000011:

- Durchlaufmischer incl. Antriebsmotor, Wasserarmatur,
- Mischwelle und Transportschnecke
- Gummimischrohr mit Wasseranschluss und Lagereinheit
- fahrbarer Klapprahmen

In der Standardausführung verfügt der Durchlaufmischer G15 über einen abnehmbaren 230V-Antrieb und ist ausgelegt für die Verarbeitung von Klebe- und Armierungsmörtel, Edelputzen und Grundputzen bis zu einer Materialkörnung von 4 mm.

Mittels einem als Zubehör erhältlichem Mischwerkzeug kann der Antriebsmotor zudem als gewöhnlicher Rührquirl für die Aufmischung im Eimer verwendet werden.

Durchlaufmischer G15
Art.-Nr. 80000000011

Technische Daten:

Mischerleistung:	15 - 20 l
Stromanschluss:	230 V / 50 Hz
Elektroantrieb:	1,1 kW
Gewicht:	67 kg
Länge:	1500 mm
Breite:	650 mm
Höhe:	900 mm
Wasseranschluss:	Geka 1/2“
Wasserdruck:	mind. 2,5 bar
Absicherung:	16 A, über FI-Schutzschalter



Giema GmbH
Neuenburger Str. 37
D - 79379 Müllheim
Tel. +49 (0) 76 31 / 36 82 - 0
Fax +49 (0) 76 31 / 36 82 - 20
E-mail: info@giema.com
Internet: www.giema.com