

Zweifach-Lichtwarnanlage 340 LED L9H

- Energieeffiziente LED-Technologie
- Automatische Tag- /Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsschalter
- Bestehend aus einer Steuer- und einer Tochterleuchte, Kabellänge zwischen den Leuchten ca. 6 m
- Steuerleuchte mit 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke Tag
20000 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
0,8 A



Betriebsspannung
12/24 V



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.



Leuchtmittel
4 LED



Gewicht
5,4 kg/Set

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED L9H

Bestell-Nr.

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED L9H Typ 690/1 NiBus
12/24 V, mit 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips

122 312-1

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190 230-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 180 Ah

350 Std.

mit Akku 12 V, 100 Ah

150 Std.



Zweif.-Lichtwarnanl. Multi-Light 340 LED L9H



Zweif.-Lichtwarnanlage mit Halter



Akkubehälter



Weitere Informationen

NIS-00546

Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-59-2011