



MA22/  
MA32

MA59/  
MA91



Sparsam



Beheizter  
Ölfiler



Leicht  
transportierbar



Intuitive  
Bedienung



Schnelle  
Wärmeversorgung

## Ölheizet MA

Direkte und schnelle Wärme mit unserer mobilen Heizkanone.

Die Ölheizet MA aus dem Hause Kroll überzeugen durch ihre Vielseitigkeit. Ob für Bau- und Landwirtschaft, Werkstätten, Hallen, Zelte, Gewächshäuser, Tieraufzuchtanlagen oder andere Großräume. Die Baureihe MA liefert kostengünstige und schnelle Wärme und ist dabei zügig betriebsbereit. Der Betrieb erfolgt mittels Diesel oder Heizöl und einem 230 V/50 Hz-Anschluss. Eine integrierte Hochdruckpumpe gewährleistet eine optimale Ölzufuhr aus dem angebauten Tank.

Ein Raumthermostatanschluss ist bei allen Geräten der MA-Reihe eingebaut, außerdem ist ein beheizter Ölfiler bereits ab Werk integriert (außer MA22). Für eine optimale Wärme-

verteilung können die Geräte der MA-Reihe (außer MA22) mit einem Warmluftschlauch betrieben werden. Dabei sind die kompakten Geräte mit praktischem Handgriff leicht zu transportieren und eignen sich daher besonders gut für häufig wechselnde Einsatzorte.

### Einsatzbereich

Beheizung gut gelüfteter Räume wie zum Beispiel:

- Großgaragen und Kfz-Werkstätten
- Lager- und Produktionshallen
- Zelte aller Art
- Oder der Trocknung von Neubauten oder Wasserschäden



### Leistungsmerkmale

- Edelstahl-Brennkammer
- Kompakte Bauweise
- Praktischer Handgriff
- Leicht zu bedienen
- Sparsam
- Variabel einsetzbar
- Integrierte Hochdruckpumpe
- Circa 90 Prozent Wirkungsgrad

## Technische Daten und Zubehör

### Leistungsbereich 23 bis 90 kW

Gerätetyp		MA22	MA32	MA59	MA91
	Nr.	046325	046439	046440	046441
Nennwärmebelastung	kW	23,4	34,1	58,6	90,6
Luftvolumenstrom	m³/h	550	1.150	2.500	4.300
Temperaturerhöhung	K	95	70	66	77
Ölverbrauch*	kg/h	1,85	2,70	4,64	7,17
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,3	0,37	0,85	1,14
Tankinhalt	l	46	46	65	105
Abgasrohranschluss	Ø mm	120	150	150	150
Raumthermostatanschluss		✓	✓	✓	✓
Beheizter Ölfilter		–	✓	✓	✓
Breite	mm	482	482	555	690
Länge	mm	1.098	1.209	1.435	1.740
Höhe	mm	664	738	940	1.025
Gewicht	kg	43	55	81	110
Schalldruckpegel bei 1 m	dB(A)	69	72	72	75
Schalldruckpegel bei 2 m	dB(A)	65	69	70	71

\* Heizölverbrauch: 1 kg/h = 1,17 l/h (bei 15 °C). ✓ Im Lieferumfang enthalten

### Zubehör

Produkte				Produktzuordnung	Artikel-Nr.
Raumthermostat IP54 10-m-Kabel, inklusive Stecker	regelbar von 0°C bis 50°C			MA22–MA91	000729
Raumthermostat IP54 22-m-Kabel, inklusive Stecker	regelbar von 0°C bis 50°C			MA22–MA91	049585
Rauchrohr	aus Edelstahl	1,0 m	Ø 120 mm	MA22	046415
Rauchrohrbogen	aus Edelstahl	90°	Ø 120 mm	MA22	046417
Rauchrohr Regenhaube	aus Edelstahl		Ø 120 mm	MA22	046419
Rauchrohr	aus Edelstahl, flexibel	3,0 m	Ø 150 mm	MA32–MA91	031267
Rauchrohr	aus Stahlblech, feueraluminisiert	1,0 m	Ø 150 mm	MA32–MA91	012476
Rauchrohrbogen	aus Stahlblech, feueraluminisiert	90°	Ø 150 mm	MA32–MA91	012491
Rauchrohr T-Stück	aus Stahlblech, feueraluminisiert	90°	Ø 150 mm	MA32–MA91	012501
Rauchrohr Regenhaube	aus Stahlblech, feueraluminisiert		Ø 150 mm	MA32–MA91	012506
Ausblasadapter	1 Weg		Ø 300 mm	MA32	046410
Ausblasadapter	1 Weg		Ø 350 mm	MA59	046411
Ausblasadapter	1 Weg		Ø 400 mm	MA91	046412
Warmluftschlauch mit Befestigungsgurt und Tragetasche		7,6 m	Ø 305 mm	MA32	005417
Warmluftschlauch mit Befestigungsgurt und Tragetasche		7,6 m	Ø 425 mm	MA59	005418
Warmluftschlauch mit Befestigungsgurt und Tragetasche		7,6 m	Ø 457 mm	MA91	031902