

TECHNISCHE DATEN

STAMPFER

BT 60, BT 65



Maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Motor-Rundumschutz



Mehr Transparenz
Stundenzähler/Drehzahlmesser mit
resetbarer Serviceanzeige




Einfache Bedienung
Motor und Kraftstoffzufuhr mit
kombinierten Schalter

Frachtangaben in m3**BT 60** 0,262**BT 65** 0,262**Standardausrüstung**

- ☒ Engine Protection System
 - Motorschutzverkleidung
 - Zweistufiges Papierluftfiltersystem
 - Automatische Ölstandkontrolle
 - Duales Kraftstofffiltersystem
- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- ☒ Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- ☒ Schutzabdeckung
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Kunststoffrolle als Verladehilfe
- ☒ Frequenzverstellung stufenlos
- ☒ Kombiniertes Motorstop-/Benzinschalter
- ☒ Stunden-/Drehzahlmesser
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Transportvorrichtung mit pannensicheren Rädern
- ☐ Stampffußbreiten (160-330mm)
- ☐ Stampffußverlängerungen
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Werkzeug
- ☐ Service Kit
- ☐ Bedienerschutz
- ☐ Zündunterbrecherschalter
- ☐ TOUGH WARRANTY

**Maße in mm**

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

Technische Daten**Gewichte**

Betriebsgewicht CECE	kg	58	68
Eigengewicht	kg	57	67

Abmessungen

Arbeitsbreite (Stampffuß)	mm	230	280
---------------------------------	----	-----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	20	20
Flächenleistung max.	m ² /h	276	336

Antrieb

Motorhersteller	Honda	Honda
Typ	GXR 120	GXR 120
Abgasstufe	StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
Kühlung	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder	1	1
Leistung SAE J 1349	2,8 kW	2,8
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Antriebsart	mech.	mech.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	0,9 l/h	0,9

Erregersystem

Frequenz	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Schlagkraft	kN	15,0	17,0
Sprunghöhe	mm	70,0	70,0

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,0	3,0
------------------	---	-----	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 541 13 010

210122 Sa03

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

