

# Zweifach-Lichtwarnanlage 340 LED Flash L9M

- Energieeffiziente LED-Technologie
- Automatische Tag- /Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsschalter
- Bestehend aus einer Steuer- und einer Tochterleuchte, Kabellänge zwischen den Leuchten ca. 6 m
- Steuerleuchte mit 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips



**Lichtfarbe**  
gelb



**Eff. Lichtstärke Tag**  
4900 cd



**Mittl. Stromaufnahme Tag**  
0,1 A



**Betriebsspannung**  
12/24 V



**Blink-/Blitzfrequenz**  
60 fl./Min.



**Leuchtmittel**  
4 LED



**Gewicht**  
5,4 kg/Set

## Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED Flash L9M

**Bestell-Nr.**

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED Flash L9M Typ 690/1F NiBus  
12/24 V, mit 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips

122 312-201

## Zubehör und Ersatzteile

**Bestell-Nr.**

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190 230-1

## Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 180 Ah

1500 Std.

mit Akku 12 V, 100 Ah

750 Std.



Zweif.-Lichtw. Multi-Light 340 LED Flash L9M



Zweif.-Lichtwarnanlage mit Halter



Akkubehälter



Weitere Informationen

NIS-00796

Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer  
V4-70-2011