QJ-600-E

QJ-600-E

QUICKJET QJ-600-E Vakuum-Anbaugerät

max. 600 kg

Für das wirtschaftliche und sichere Handling von selbst stark porösen Lasten.

Erzielt wird diese enorme Saugleistung durch den Einsatz eines kraftvollen Gebläses mit schnellem Unterdruckaufbau, das selbst stark poröse Plattenbeläge sowie auch Waschbetonoberflächen sicher und schnell ansaugt. Selbstverständlich kann das QUICKJET QJ-600-E Vakuum-Anbaugerät an jedes beliebige Trägergerät mittels Lasthaken, Kette, Seil o.ä. angehängt werden.
Das QUICKJET QJ-600-E Vakuum-Anbaugerät wird serienmäßig mit einer fest angebauten Saugplatte QJ-ESP-120-38/38 für eine max. Tragfähigkeit bis 120 kg, inkl. Verbindungskabel mit Ein-/Ausschalter am Stecker, jedoch ohne Stromerzeuger geliefert.
In der Rahmenkonstruktion des QUICKJET QJ-600-E ist Platz für einen Stromerzeuger vorgesehen, mit dem das Gerät betrieben werden kann. Der passende Stromerzeuger ist als Zubehör erhältlich.
Zur Gewährleistung der Funktion der Turbine beim Betrieb des QJ-600-E mittels Stromerzeuger unbedingt beachten: Min. Dauerleistung des Stromerzeugers 1600 W., ausschließlich Stromerzeuger mit moderner Invertertechnologie, z.B. SE Honda EU 22 i, verwenden.
Stecker-Typ F, 230 V.

- **Neu:** Vergrößerte Einschubhöhe für Stromerzeuger.
- **Neu:** Ablösevorgang jetzt über Bowdenzug mit 2-fach Betätigung.
- Durch einen Schnellwechselverschluss können verschiedene Saugplatten für unterschiedliche Einsatzzwecke, Plattengrößen und Gewichte sekundenschnell an die fest angebaute Saugplatte montiert werden.
- Ein abklappbarer Handgriff erlaubt das gefahrlose, exakte Positionieren des Verlegegutes.
- Mit integrierter Kettensicherung, die unter dem Verlegegut zur Sicherung positioniert werden muss. Sie ermöglicht ein absolut sicheres Arbeiten.
- Der QJ kann jederzeit ohne Stromerzeuger verwendet werden. Anschluss in diesem Fall dann über ein Verlängerungskabel ans Stromnetz.
- Kompakte Bauweise.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Typ	Beschreibung	Antriebsart elektrisch/ Wechselstrom (60 Hz) (kW)	Antriebsart elektrisch/ Wechselstrom (50 Hz) (kW)	Elektrischer Anschluss Spannung/AC (60 Hz) (V)	Elektrischer Anschluss Spannung/AC (50 Hz) (V)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL -200 mbar (kg)	Best.-Nr.
QJ-600-E	inkl. Saugplatte 120 kg (ohne Stromerzeuger)		1,5		230	41	600	**52400045**
QJ-600-E-110	inkl. Saugplatte 120 kg (ohne Stromerzeuger)	1,5		110		41	600	**52400049**

011221 Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen beispielhaft und nicht verbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Zubehör:

Typ	Beschreibung	Abmessungen L x B (mm)	Antriebsart Benzinmotor (kW)	Elektrischer Anschluss Spannung/AC (50 Hz) (V)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/ WLL -200 mbar (kg)	Best.-Nr.
QJ-ESP-320-59/ 59	Saugplatte	590 x 590			13	320	**42420102**
QJ-ESP-400-98/ 48	Saugplatte	980 x 480			19	400	**42420104**
QJ-ESP-600-78,5/78,5	Saugplatte	785 x 785			22	600	**42420106**
QJ-ESP-350-151/29	Saugplatte	1.510 x 290			18	350	**42420108**
QJ-ESP-170-90/ 25	Saugplatte	900 x 250			13	170	**42420110**
QJ-ESP-250-90/ 35	Saugplatte	900 x 350			14	250	**42420112**
QJ-ESP-500-140/40	Saugplatte	1.400 x 400			21	500	**42420114**
SE-H Honda Stromerzeuger EU 22 i	230 V, 50 Hz Benzinmotor		2,25	230	22,5		**52500243**
Adapter QJ	für Drehkopf Bini/ Baltrotor				1,5		**40110319**
Adapter QJ für SPEEDY Saugplatten	Adapter zum Montieren von SPEEDY-Saugplatten an QUICKJET QJ				6,1		**42420118**

QJ-RS

Radsatz QJ-RS für QUICKJET QJ-600-E

Mit neuen Radsatz QJ-RS wird der QUICKJET jetzt blitzschnell zum perfekten mobilen Vakuumerzeuger für die rationelle und exakte Verlegung von Naturstein- und Betonplatten, Großpflaster, usw.

Darüber hinaus schützt der Radsatz die Saugplatten beim Lagern und Transportieren des QJ.
Radsatz besteht aus Bodenplatte mit integrierten Rädern, auf die der QJ mit Saugplatte gesetzt und einfach über Schnellspanner befestigt wird.
Über einen Vakuumanschluss am Trägergerät kann jetzt die Platten-Verlegehilfe MIKROJUMBO-JET MJ-J angeschlossen werden. Mit diesem flexiblen Hand-Verlegesystem kann selbst stark poröses Greifgut sicher und schnell angesaugt werden.

- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
QJ-RS	Radsatz für QUICKJET QJ	18	**42420083**

011221 Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen beispielhaft und nicht verbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.