

Bitumenkocher REKORD 119 und 229



- Stabile Konstruktion durch runde Bauform
- Leistungsstarker Propanwirbelstrahlbrenner mit thermostatischer Regulierung
- Fernthermometer zur Temperaturkontrolle. Doppelmantelisolierung
- Heißbitumenabnahme durch verschließbaren Auslaufschieber
- Handfahreinrichtung

Die Bitumenkocher in runder Bauform zeichnen sich durch eine besonders stabile Konstruktion aus. Der windgeschützte Propan-Wirbelstrahlbrenner mit stromunabhängiger Steuerautomatik garantiert höchste Aufschmelzleistung und kann auch bei erkalteter Masse mit einem Handgriff herausgezogen werden.

Zur Temperaturkontrolle des Schmelzgutes ist im Regleraufsatz ein Fernthermometer eingebaut. Weitere technische Merkmale sind die Spezialabgasführung ohne Ofenrohr, Doppelmantelisolierung sowie der heraushebbare Kessel ohne Innenheizrohre.

Die Geräte entsprechen den Sicherheitsbestimmungen der Bau-Berufsgenossenschaft und sind nach DIN geprüft. Die Lieferung erfolgt komplett mit Brenner, Fernthermometer, Fahreinrichtung, verschließbarem Auslauf.

Technische Daten REKORD 119:

Inhalt in Litern:	ca. 119 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde:	180 l/h
Propanverbrauch:	ca. max. 2,5 kg/h
Betriebsdruck:	1,5 bar
Gewicht:	ca. 86 kg

Technische Daten REKORD 229:

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik
Siegener Straße 81 - 83 • 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel.: +49 (0) 271 - 39 88-0 • Fax: +49 (0) 271 - 39 88-159

www.gruen-gmbh.de • info@gruen-gmbh.de

Inhalt in Litern:	ca. 229 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde:	280 l/h
Propanverbrauch:	ca. max. 3,9 kg/h
Betriebsdruck:	1,5 bar
Gewicht:	ca. 126 kg

Produkt	Artikelnummer	Bild
REKORD Bitumenkocher 119	0204 0000	
REKORD Bitumenkocher 229	0205 0000	
Aufpreis Piezozündung	0050 2000	