



Raumthermostat
(eingebaut)



Intuitive
Bedienung



Zusätzlicher
Umluftbetrieb



Frostschutz



Elektrisch
betrieben

Elektroheizer E

Schnelle Wärme aus der Steckdose.

Für die Beheizung von kleinen bis mittleren Räumen, sowie als Frostschutzwächter sind die tragbaren Kroll Elektroheizer die ideale Lösung. Die kleineren Modelle sind zudem perfekte Zusatzheizungen in großen Räumen. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Werkstätten, Gärtnereien, Verkaufs- und Ausstellungsräumen, Lagerräumen, Baustellen und Baucontainern. Dort sorgen sie bei Kälteeinbrüchen oder in Übergangszeiten für komfortable und schnelle Wärme.

Einsatzbereich

- Lager- und Produktionshallen
- Garagen und Werkstätten
- Zelte aller Art
- Gartenbau und Gewächshäuser
- Landwirtschaft
- Frostschutz
- Trocknung von Neubauten oder Wasserschäden

Durch den elektrischen Betrieb benötigen die E-Heizer keinen Sauerstoff und sind dadurch auch für schlecht oder gar nicht belüftete Räume optimal. Weitere Installationen sind nicht notwendig, die Geräte sind sofort und überall betriebsbereit. Die Warmluftverteilung erfolgt elektrisch direkt über Widerstandsheizungen und wird mittels Axialgebläse dem Raum zugeführt. Die Warmlufttemperatur ist einstellbar und wird durch einen Thermostat geregelt. Im Sommer können unsere E-Heizer im Umluftbetrieb auch für die Belüftung von Räumen verwendet werden.

Abbildung
mit Zubehör:
Schlauch und
Raumthermostat



E18SH



Leistungsmerkmale

- Temperaturerhöhung bis zu 60 Kelvin
- Kompakt und standsicher
- Warmluftschlauchanschluss bei E18SH
- Raumthermostat eingebaut
- Absolut geruchsfrei
- Externer Raumthermostat bei E18SH
- Zweistufige Heizleistung ab E8

Technische Daten und Zubehör

Leistungsbereich 3 bis 18 kW

Gerätetyp		E3	E8	E12	E18	E18SH
	Nr.	000138	000143	000147	000153	053432
Nennwärmebelastung	kW	3	4/8	6/12	12/18	12/18
Luftvolumenstrom	m³/h	185	420	735	960	960
Pressung	Pa					100
Umgebungstemperatur maximal	°C	40	40	40	40	60
Temperaturerhöhung	K	44	28/56	24/48	36,5/55	60
Anschlussausführung		Schuko- stecker	CEE 16 A	CEE 32 A	CEE 32 A	CEE 32 A
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	400/3N~	400/3N~	400/3N~	400/3N~
Stromaufnahme	A	13,5	3x12	3x16,5	3x24,5	3x24,5
Raumthermostat eingebaut		✓	✓	✓	✓	✓
Heizleistung 2-stufig		–	✓	✓	✓	✓
Breite	mm	195	282	322	322	320
Länge	mm	333	532	667	667	990
Höhe	mm	280	461	501	501	435
Gewicht	kg	7,1	16,9	22,8	24,8	32,0
Schalldruckpegel	dB(A)	52	56	56	56	64
Schutzart	IP	20	20	20	20	20

✓ Im Lieferumfang enthalten

Mobile Heizgeräte/
Warmluft erzeuger

Zubehör				E18SH
Warmluftschlauch beidseitig Muffen	3,0 m	Ø 305 mm	Nr.	045720
Verbindungsstück zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche	mit	Ø 305 mm	Nr.	002873
Raumthermostat IP54 10-m-Kabel, inklusive Stecker	regelbar von 0 bis 70 °C		Nr.	056355