

NORTON
SAINT-GOBAIN

clipper

Transforming
surfaces
...and beyond

BAUKREISSÄGEN CWT 255 / CWT 315 / CWT 450




SAINT-GOBAIN

BAUKREISSÄGEN

CWT 255

- Max. Schnittbreite 620 mm rechts, 315 mm links liefert großzügig Platz für Materialablage bei längeren Werkstücken
- Vordere und hintere Profilleiste erlaubt schnelles, leichtgängiges und genaues Einstellen
- Vorderseitig angebrachtes Kontrollrad erlaubt das einfache Einstellen des Sägeblattwinkels und der Sägeblatthöhe
- Leichter, jedoch sehr starker und robuster Metallrohrrahmen, der perfekt für hohe Beanspruchung ist
- Anti-Rückstoßsystem für maximale Anwendersicherheit



CWT 315 / CWT 450

- Kraftvoller Motor (bis 3 kW) für ein angenehmes Trennen
- Starke, klappbare Krantransportösen gewährleisten einen sicheren Transport
- Langlebiger und starker Rahmen, der perfekt für den Dauereinsatz ist
- Tisch einfach und für jeden Einsatz ausklappbar auf 1.890 mm Länge
- Verschiedene Wege der Staubabsaugung



PRODUKTDATEN	CWT 255 20-1-230V	CWT 315 30-1-230V	CWT 450 40-3-380V
Art.Nr.	70184631918	70184631919	70184631920
EAN 13 Code	5450248808398	5450248808404	5450248808411
Netzspannung / Motorleistung	230 V 1- / 1,5 kW (2 PS)	230 V 1- / 2 kW (3 PS)	380 V 3- / 3 kW (4 PS)
Sicherung / Generator	16 A / 6 kVA	16 A / 6 kVA	32 A / 14 kVA
Max. Blattdurchmesser × Btaufnahme	Ø255 x 16 mm	Ø315 x 30 mm	Ø450 x 30 mm
Drehzahl Schneidwelle	4.500 min ⁻¹	2.600 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	80 / 55 mm	110 mm	155 mm
Max. Schnittlänge	∞	∞	∞
Max. Materialhöhe	80	115	160
Abmessungen Schneidstisch	624 x 550 mm	885 x 700 mm	1.008 x 780 mm
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	92 db (A) / 105 db (A) m/s ²	86,3 db (A) / 103,5 db (A) m/s ²	91,1 db (A) / 104,7 db (A) m/s ²
Abmessungen (L × B × H)	650 x 650 x 500 mm	1.010 x 730 x 970 mm	1.180 x 770 x 1.010 mm
Abmessungen (ausgeklappter Tisch)	-	1.690 x 725 x 986 mm	1.890 x 760 x 1.025 mm
Gewicht (kg)	23,5	71	92

BESONDERHEITEN

CWT 255



DOPELFÜHRUNGSSCHIENE

CWT 315 / CWT 450



4 EINKLAPPBARE KRANTRANSPORTÖSEN



AUSKLAPPBARER TISCH



ÖFFNUNG FÜR STAUBABSAUGUNG

SÄGEBLATTEMPFEHLUNGEN

CWT 255 / CWT 315 / CWT 450



Empfohlenes Produkt	TCT-Sägeblatt Feinbearbeitung	TCT-Sägeblatt Grobbearbeitung	TCT-Sägeblatt Grobbearbeitung
Abmessung	255 x 3,2/2,2 x 30 Z40	315 x 3,2/2,2 x 30 Z24	450 x 4,4/3,0 x 30 Z36
Art.Nr	70184608112	70184608073	70184631830

KAPP-, ZUG- & GEHRUNGSSÄGE

CWM 216/254

- Hochleistungsmotoren liefern beeindruckende Leistung & gewährleisten eine exzellente Lebensdauer
- Vordere Gehrungssteuerung ermöglicht eine Verstellmöglichkeit von 45° links bis 45° rechts für absolute Präzisionsschnitte
- Verstellbarer Drehteller mit 9 sicheren Rastanschlügen sorgen für optimale Schnittgenauigkeit
- True-Line Laser für präzise und exakte Schnittausführung
- Schwenkbares LED-Arbeitslicht hält den Schnittweg beleuchtet für optimale Sicht
- Serienmäßiger, waagerechter "D"-Handgriff mit Zweipunkt-Abzugssicherung ist ideal für Rechts- und Linkshänder
- Gehrungs-Schnellarretierung mit Daumenhebel gibt Arretierungspunkte wieder frei oder überspringt sie
- Inklusive Sägeblatt, Spannstock, Staubbeutel, und Schraubenschlüssel



UNTERGESTELL

- Robuste Stahlkonstruktion, die bis zu 130 kg trägt
- Einklappbare FüÙe für einfachen Transport und Lagerung
- Ausleger lässt sich bis zu 2.520 mm ausfahren und sorgt für zusätzliche UnterstÙtzung
- Zusätzliche Stativhalterungen ermöglichen eine komfortable, senkrechte Lagerung
- Spannzwingen erlauben ein einfaches und sicheres Befestigen der Säge in das Untergestell
- Robuste 200 mm Räder erlauben ein hohes Maß an Beweglichkeit zur, von und auf der Baustelle



PRODUKTDATEN

	CWM 216	CWM 254	UNTERGESTELL
Art.Nr	70184608463	70184608464	310538156
EAN 13 Code	5450248774204	5450248774211	5450248774198
Netzspannung	230 V 1 ~ 50 Hz	230 V 1 ~ 50 Hz	-
Motorleistung	1.400 W	1.800 W	-
Drehzahl (U/min)	5.000	4.500	-
Max. Blattdurchmesser	216 x 30 mm	254 x 30 mm	-
Abmessungen (L x B x H)	800 x 600 x 450 mm	970 x 600 x 450 mm	1.170 bis 2.520 x 530 x 820 mm
Hand-Arm-Vibrationen	<2,5m/s ²	<2,5m/s ²	-
Schallleistungspegel /-druckpegel	89 dB(A) 100 dB(A)	92 dB(A) 104 dB(A)	-
Gewicht	16,8 kg	20,5 kg	19,5 kg
Gehrungsbereich	48° rechts bis 48° links	52° links bis 60° rechts	-
Schnittschräge	45° rechts bis 45° links	45° rechts bis 45° links	-



Saint-Gobain Abrasives GmbH
 Birkenstraße 45 - 49
 50389 Wesseling
 Germany

Tel: +49 (0)2236 703-0
 Fax: +49 (0)2236 703-730
 E-Mail: sga-de-di@saint-gobain.com

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton ist eine eingetragene Marke der Saint-Gobain Abrasives.
 Form #4165