STARK

Kosiarka bijakowa
Flail mowers

SKF

# STARK
# MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality




KDX 200

KDX 220

KDX 240

KDL KDS KDX KM KS

# STARK KDX 200

## PL

Zespoły w kompletacji standardowej:

1. Młoty ocynkowane
2. Podwójny zaczep
3. Przesuw hydrauliczny (450 mm)
4. Zabezpieczenie węży hydraulicznych
5. Ochrona rolka

- Wał GTV 6 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 60 kM

## ENG

Standart equipment:

1. Galvanized hammers
2. Double hitch
3. Displacement Hydraulic front and rear (450 mm)
4. Hydraulic hose protection
5. Roller protection

- GTV shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal 3 point hitch
- 60 HP reversible gearbox

## DE

Serienausstattung:

1. Verzinkte Hämmer
2. Doppelkupplung
3. Hydraulische Verschiebung vorne und hinten (450 mm)
4. Hydraulikschlauch Schutz
5. Walzschutz

- Zapfwelle 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 60 PS Wendegetriebe

| Kosiarka bijakowa<br>Flail mowers<br>Schlegelmulcher | ←m→ | min HP (kW) | cat | RPM | RPM | ∅ mm | | | cm | 3 hydraulic | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDX 200 | 2,00 | 45(34) | I,II | 540 | 2230 | 127 | SKF STANDART | 28 | 109 — 148 | STANDART | 478 |

# STARK KDX 220

## PL

Zespoły w kompletacji standardowej:

1. Młoty ocynkowane
2. Podwójny zaczep
3. Przesuw hydrauliczny (450 mm)
4. Zabezpieczenie węży hydraulicznych
5. Ochrona rolka

- Wał GTV 6 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 60 kM

## ENG

Standart equipment:

1. Galvanized hammers
2. Double hitch
3. Displacement Hydraulic front and rear (450 mm)
4. Hydraulic hose protection
5. Roller protection

- GTV shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal 3 point hitch
- 60 HP reversible gearbox

## DE

Serienausstattung:

1. Verzinkte Hämmer
2. Doppelkupplung
3. Hydraulische Verschiebung vorne und hinten (450 mm)
4. Hydraulikschlauch Schutz
5. Walzschutz

- Zapfwelle 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 60 PS Wendegetriebe

| Kosiarka bijakowa<br>Flail mowers<br>Schlegelmulcher | ←m→ | min HP (kW) | cat | RPM | RPM | ∅ mm | | | cm | 3 hydraulic | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDX 220 | 2,20 | 55(41) | I,II | 540 | 2230 | 127 | SKF STANDART | 32 | 110 — 129 | STANDART | 514 |

# STARK KDX 240

## PL

Zespoły w kompletacji standardowej:

1. Młoty ocynkowane
2. Podwójny zaczep
3. Przesuw hydrauliczny (450 mm)
4. Zabezpieczenie węży hydraulicznych
5. Ochrona rolka

- Wał GTV 6 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 60 kM

## ENG

Standart equipment:

1. Galvanized hammers
2. Double hitch
3. Displacement Hydraulic front and rear (450 mm)
4. Hydraulic hose protection
5. Roller protection

- GTV shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal 3 point hitch
- 60 HP reversible gearbox

## DE

Serienausstattung:

1. Verzinkte Hämmer
2. Doppelkupplung
3. Hydraulische Verschiebung vorne und hinten (450 mm)
4. Hydraulikschlauch Schutz
5. Walzschutz

- Zapfwelle 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 60 PS Wendegetriebe

| Kosiarka bijakowa<br>Flail mowers<br>Schlegelmulcher | ←m→ | min HP (kW) | cat | RPM | RPM | ∅ mm | | | cm | hydraulic (3) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDX 240 | 2,40 | 65(48) | I,II | 540 | 2230 | 127 | SKF STANDART | 34 | 110 — 129 | STANDART | 554 |

UAB "AGROTEKAS" +370 656 50607, info@agrotekas.com, www.stark-agri.com, K. Donelaičio st. 62-1, LT-44248 Kaunas, Lithuania