

ROHRDICHTKISSEN MIT ÖSEN VORNE UND HINTEN



Die Konstruktion ist identisch mit den Typen der **U**-Serie, werden allerdings zusätzlich mit den hinteren Handhabungs-Ösen ausgestattet. Dies ermöglicht eine einfachere Handhabung und einen besseren Schutz vor verrutschen des Dichtkissens.

Rohrdichtkissen mit Ösen vorne und hinten 20

Typ		U 4/7	U 5/10	U 7/15	U 10/20	U 15/30	U 20/40	U 20/50	U 30/60	U 40/80	U 50/100	U 60/120
Artikel Nr.		11278	11018	11028	11038	11078	11048	11288	11058	11348	11068	11088
Rohrdurchmesser	mm	40–70	50–100	70–150	100–200	150–300	200–400	200–500	300–600	400–800	500–1000	600–1200
Betriebsüberdruck	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5
Gegendruck	bar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5
Durchmesser	mm	38	47	67	96	135	190	190	270	360	450	560
Länge	mm	160	340	330	510	550	580	740	730	1000	1050	1290
Gesamtlänge	mm	210	390	365	555	595	625	785	775	1070	1120	1360
Gewicht	kg	0,3	0,5	0,5	1,2	2,1	3,9	4,5	7,6	18	25	38

MULTI PRÜF-DICHTKISSEN



Diese Prüf-Dichtkissen eignen sich für Dichtheitsprüfungen von Standard-Schächten mit Wasser oder Luft nach DIN EN 1610. Prüfdruck ist 0,001 MPa (100 mm Wassersäule).

Multi Prüf-Dichtkissen MTU

Typ		MTU 30/50	MTU 50/70	MTU 70/90
Artikel Nr.		9228	9239	9259
Rohrdurchmesser	mm	300–500	500–700	700–900
Betriebsüberdruck	bar	1,5	1,5	1,5
Gegendruck	bar	0,5	0,5	0,5
Durchmesser	mm	290	480	680
Gesamtlänge	mm	300	300	270
Gewicht	kg	8	11,5	17