

HEYLO®



VC 30

SICHERHEITSSAUGER BG BAU GEFÖRDERT

BAU // INDUSTRIE // HANDWERK



FLEXIBLE ANWENDUNG

Anschließbar an alle handelsüblichen Werkzeuge und Maschinen



ERHÖHT KUNDENZUFRIEDENHEIT

Sauberes Arbeiten mit Bau-Entstaubern sichert Folgeaufträge



GESUNDES & STAUBFREIES ARBEITEN

Nass- / Trockensauger zur Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten - auch zur Asbestsanierung geeignet

www.heylo.de

SICHERHEITSSAUGER VC 30 M / VC 30 H



Die Bau-Entstauber **VC 30 M / VC 30 H** sind die perfekte Lösung zur Aufnahme von trockenen, nicht brennbaren Stäuben und Flüssigkeiten, Holzstäuben und gesundheitsgefährlichen Stäuben mit AGW-Werten (Arbeitsplatzgrenzwert) $>0,1\text{mg}/\text{m}^3$.

Der **VC 30 H** eignet sich außerdem zur Aufnahme von krebserregenden Stäuben und Stäuben, die mit Krankheitserregern behaftet sind. Er ist auch für die Asbestsanierung gemäß TRGS 519 zugelassen.



Umfangreiches Serien-Zubehör:

- ✓ Saugrohr
- ✓ Gebogenes Handrohr
- ✓ Saugschlauch antistatisch
- ✓ Bodendüse
- ✓ Fugendüse
- ✓ Werkzeugadapter antistatisch
- ✓ PTFE-Flachfilter (VC 30 M+H)
- ✓ Fließfiltersack (VC 30 M)
- ✓ Entsorgungssack (VC 30 M)
- ✓ HEPA-Filter (VC 30 H)
- ✓ Sicherheitssack (VC 30 H)

STAUBABSAUGUNG

- Gesundheitsgefährlicher Stäube wie z.B. Asbest & Schimmelpilz
- An Werkzeugen und Maschinen

REINIGUNG NASS & TROCKEN

- Effizientes Reinigen von Oberflächen und Böden



HEYLights

- **InfiniClean™** - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- M-Klasse-Flachfilter mit PTFE Anti-Haft-Membran (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
- Zertifiziert nach **Staubklasse M** (VC 30 M) und **Staubklasse H** (VC 30 H mit zusätzlichem HEPA-Filter)
- **Einschaltautomatik** für Elektrowerkzeuge
- Multifit-Anschluss-System für höchste Flexibilität beim Anschluss von Werkzeugen und Maschinen
- **Adapterplatte** zur Aufnahme einer optionalen gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer)
- Antistatische Ausführung

VC 30 M / VC 30 H

Luftleistung max. (l/min, m³/h)	4500,270
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Leistung (W)	1400
Elektrischer Anschluss (V/Hz)	230/50,60
Lautstärke (dB(A)/3 m)	60
Behältervolumen (l)	30

IHR HEYLO-FACHHÄNDLER: