



PX105



P/PX32 –  
P/PX85



Leicht transportierbar



Sofort betriebsbereit



Umfangreiches Zubehör



Permanente Gasflammenüberwachung



Elektrisch betrieben

## Gasheizer P/PX

Umweltfreundliche und effiziente Sofortwärme.

Die Gasheizer von Kroll sind sowohl umweltverträglich als auch wirtschaftlich. Gas ist von Natur aus ein umweltfreundlicher Brennstoff, unter den fossilen Brennstoffen ist Gas sogar eine der umweltschonendsten Varianten. Unsere Gasheizer verbrennen fast rückstandsfrei und haben einen hohen Wirkungsgrad. Zur noch besseren Energieeinsparung kann ein Raumthermostat mitgeliefert werden. Die Geräte sind nach Anschluss an eine Gasflasche und ein 230-V-Netz sofort betriebsbereit und benötigen keine Vorlaufzeit.

Die Leistungspalette reicht von 15 bis 100 kW. Ob für den Bau, die Landwirtschaft, Gärtnereien oder gut gelüftete Produktions- und Werkhallen – wir haben für jeden zugelassenen Einsatzort das passende Gerät.

Alle Geräte verfügen über einen Druckregler, die Anschlussarmatur gehört zum Lieferumfang. Sie entsprechen alle den Vorschriften nach DIN 30697 und somit der Europeanorm CE.

Zusätzliche Sicherheit schafft die permanente Überwachung der Gasflamme durch Thermoelemente. Die Gaszufuhr stoppt sofort, wenn die Gasflamme erlöschen sollte. Der eingebaute Thermostat verhindert ein Überhitzen des Gerätes. Robuste Technik und höchste Verarbeitungsqualität sichern einen störungsfreien Betrieb.

Unsere Gasheizer sind kompakt gebaut und dadurch leicht transportierbar. Für mehr Flexibilität kann optional ein Umrüstsatz für Fahr- und Stapelbarkeit angebracht werden.



Ausführung mit Umrüstsatz für Fahr- und Stapelbarkeit (für P/PX32 bis P/PX85)

Nicht im Lieferumfang enthalten



### Leistungsmerkmale

- Stahlgehäuse gepulvert
- P-Reihe: Piezozündung
- PX-Reihe: automatische Zündung
- PX-Reihe: Raumthermostatanschluss
- Geräuscharmes und leistungsstarkes Gebläse
- Kompakte Bauweise
- Druckregler mit Schlauch und Schlauchbruchsicherung

## Technische Daten und Zubehör

### Leistungsbereich 15 bis 84 kW

Gerätetyp		P32	P45	P65	P85
	Nr.	057498	057501	057499	057502
Nennwärmebelastung	kW	15,08–31,40	22,76–46,73	32,22–66,25	40,95–84,91
Luftvolumenstrom	m³/h	1.100	1.250	1.950	2.550
Gasverbrauch	kg/h	1,03–2,13	1,54–3,15	2,19–4,47	2,78–5,76
Elektroanschluss	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,09	0,11	0,14	0,24
Flüssiggas		✓	✓	✓	✓
Piezozündung		✓	✓	✓	✓
Anschlussarmatur mit Schlauch		✓	✓	✓	✓
Länge	mm	511	511	538	538
Breite	mm	277	277	317	317
Höhe	mm	505	575	580	700
Gewicht	kg	10	12	14	16

✓ Im Lieferumfang enthalten

### Leistungsbereich 15 bis 108 kW

Gerätetyp		PX32	PX45	PX65	PX85	PX105
	Nr.	057494	057492	057495	057493	057496
Nennwärmebelastung	kW	15,08–31,40	22,76–46,73	32,22–66,25	40,95–84,81	48,81–108,71
Luftvolumenstrom	m³/h	1.100	1.250	1.950	2.550	3.700
Gasverbrauch	kg/h	1,03–2,13	1,54–3,15	2,19–4,47	2,78–5,76	3,3–7,37
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,09	0,112	0,14	0,24	0,4
Flüssiggas		✓	✓	✓	✓	✓
Elektronikzündung		✓	✓	✓	✓	✓
Anschlussarmatur mit Schlauch		✓	✓	✓	✓	✓
Länge	mm	511	511	538	538	606
Breite	mm	277	277	317	317	438
Höhe	mm	505	575	580	700	835
Gewicht	kg	10	12	14	16	26

✓ Im Lieferumfang enthalten

### Zubehör

Zubehör		P32– P85	PX32–PX105	
Raumthermostat IP54 10-m-Kabel, inklusive Stecker	regelbar von 0°C bis 50°C	Nr.	-	000729
Raumthermostat IP54 22-m-Kabel, inklusive Stecker	regelbar von 0°C bis 50°C	Nr.	-	049585
Mehrflaschenanlage		Nr.	005346	005346
Zubehör		P32–P65/PX32–PX65	P85/PX85	
Umrüstsatz für Fahr- und Stapelbarkeit		Nr.	057508	057509