

STROMERZEUGER SEB 7000W



mit HONDA-Motor GX390
inkl. thermisch-magnetischem Schutzschalter

Artikelnummer: **53109**

EAN: **9004853531095**

2.235,00 € exkl. Steuern

2.682,00 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten



TECHNISCHE FAKTEN

- Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- Einfaches Handling - Handstart, Honda-Antriebe mit EasyStart-System
- Thermisch magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Abschaltautomatik bei Ölmangel bzw. niedrigem Öldruck
- 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG

PRODUKT HIGHLIGHTS

SEB 7000 - TOP-SELLER

Kräftige Mittelklassegeräte für schwer anlaufende Verbraucher wie Mischer oder Pumpen. Auch für den Betrieb von Schweißinvertern bis ca. 160 A.

SERIE SEB 230 VOLT - EINPHASIG - SCHNELL-LÄUFLER 3.000 UPM FÜR WECHSELSTROM

Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige

STROMERZEUGER SEB 7000W

Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlüfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und Kettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen etc.

Ein stabiler Rohrrahmen schützt die Geräte bei Service-, Kundendienst- und Montageeinsätzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft.

Die SEB-Modelle (230 Volt) bieten eine Leistung von 7 kVA. So sind auch große einphasige Lasten kein Problem.

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A und 1x 230 V CEE 32 A - 3p
- Handstart
- Abschaltung: Ölmangel, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- Kondensatorregelung
- Schutzart IP 23

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 1~230V	7 kVA
Dauerleistung 1~230V	6 kVA
Leistung 1~230V kont.	26 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Honda GX 390
Motorleistung	8,2 kW
Hubraum	389 cm ³
Zylinder	1
Tankinhalt	6,1 l
Verbrauch bei 75% Last	2,7 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	2,3 h
Abmessungen LxBxH	83x51x56 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	85 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	- LWA
Schalldruckpegel in 7m	76 ¹ dB(A)