

BAUFEUCHTE-MESSGERÄTE

EVO Serie

Baufeuchte-Messgerät EVO CC für die Messung des Wassergehalts von Estrich, Beton, Gipsplatten und Betonziegel

Neues Design

Hohe Messgenauigkeit: ca. $\pm 0,2\%$, nach DIN Norm kalibriert

12 Baustoffe (Kennlinien) vorprogrammiert + Digit Kennlinie

Robustes Gehäuse

Anzeige von CM-Kennlinie

Anzeige des Feuchtwertes mitsamt Bewertung, der Temperatur ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$), der Messtiefe und der gewählten Kennlinie

Sekundenschnelles, exaktes Messergebnis ohne Probenvorbereitung

Schnellauswahl von Kennlinien

Kalibrierfunktion und Kalibrierzertifikat

HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwertes

Beleuchtetes Display

Abschaltautomatik und Batteriekontrolle

Inklusive Gummischutz, Softcase und 4 Stk. 1,5 V AA Alkaline Batterien




HANDMADE IN AUSTRIA



EVO CC

TECHNISCHE DATEN

Dichtebereich	300 – 2.600 kg/m ³ mittlere Darrdichte
Messtiefe	30 mm (30 mm Mindeststärke)
Messbereich Baufeuchte	0 – 100 % (materialabhängig)
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Russisch, Italienisch, Polnisch + nummerierte Menüführung
Gewicht	270 g
Größe (L x B x H)	145 x 74 x 31 mm
Baufeuchte-Messbereich	0 – 100 % Wassergehalt (materialabhängig)
Temperaturanzeige	-10 – +60 $^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperaturbereich	0 – +40 $^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur	-20 – +60 $^{\circ}\text{C}$



Sobald das Messgerät auf dem Prüfling angedrückt wird, erfolgt eine Veränderung des Messfeldes. Diese Veränderung wird vom Prozessor verarbeitet und ausgewertet. An der LCD-Anzeige erfolgt die Darstellung des Feuchtegehaltes in %.