05/2022

TANKANLAGEN
MOBIL UND STATIONÄR

ZUWA
PUMPS FOR PROFESSIONALS

ZUWA-Zumpe GmbH
Franz-Fuchs-Str. 13-17
83410 Laufen
Deutschland

Tel.: +49 8682 8934-0
Fax.: +49 8682 8934-34
E-Mail: info@zuwa.de
Web: www.zuwa.de

MOBILTANK CADDY

Kompakter, leichter Tank aus linear-rotationsgeformten Polyethylen - optimal zum Auftanken von kleineren Fahrzeugen. Durch den ergonomischen Griff ist selbst bei gefülltem Tank ein bequemes Transportieren und Betanken möglich.

AUSSTATTUNG:

/ Aussparung zur Befestigung mit Zurrgurten
/ horizontale und vertikale Befüllung mit gleicher Kraftstoffmenge
/ Verschluss mit integriertem Entlüftungs- und Sicherheitskugelventil
/ Maße ca. 460 x 360 x 900 mm
/ Vollgummireifen

MIT ADR-ZULASSUNG ODER ADR FREI NACH ABSATZ 1.1.3.1.A) UND 1.1.3.1.C) ADR

AUF ANFRAGE AUCH ALS 110-LITER VERSION ERHÄLTLICH!

TYP	PUMPE	ZAPFPISTOLE	SCHLAUCH	ADR	LEERGEWICHT	ART.NR.
CADDY, DIESEL 55 Liter	elektrische Pumpe 12 V (45 l/min)	manuelle Zapfpistole*	3m (¾“)	ADR frei	8 kg	120829D55
CADDY, ADBLUE® 55 Liter	Handkurbelpumpe					120829A55
CADDY, BENZIN 55 Liter	ATEX Hubkolbenpumpe			mit ADR-Zulassung	9 kg	120829B55

MOBILTANK TURTLE

/ Mobiler Tank aus Polyethylen
/ maximale Füllmenge 100 l (mit Puffer 10 l)
/ ca. 1115mm x 579mm x 528mm
/ ca. 16,5 kg inkl. Ausstattung

AUSSTATTUNG:

/ elektrische oder manuelle Pumpe
/ manuelle Zapfpistole mit Halterung
/ Abfüllschlauch 4 m (¾“)
/ große Luftreifen (300 mm)
/ Absperrventil auf Saugseite
/ große Griffe ermöglichen ein einfaches Ziehen des Trolleys
/ praktische Schlauchaufrollung auf der Vorderseite
/ Stauraum für Batteriekabel

TYP	PUMPE	ZAPFPISTOLE	ABFÜLLSCHLAUCH	ADR	LEERGEWICHT	ART.NR.
TURTLE, Diesel Trolley 100 L	elektrische Pumpe 12 V (ca. 45 l/min.)	manuelle Zapfpistole mit Halterung*	4m (¾“)	ADR-frei	16,5 kg	120830D100
TURTLE, AdBlue® Trolley 100 L	elektrische Pumpe 12 V (ca. 35 l/min.)			-		1 20830A100
TURTLE, Benzin Trolley 100 L	manuelle Handpumpe			mit ADR-Zulassung		120830B100

*Automatische Zapfpistole auf Anfrage erhältlich!

MOBILTANK FORTIS FÜR DIESEL UND ADBLUE® (AUS 32, HARNSTOFF, DEF)

AUSSTATTUNG:

/ Großer Stauraum mit Montagemöglichkeit für zusätzliches Equipment
/ Deckel mit Gasfeder, abschließbar inklusive 4 Schlüssel
/ Besonders robust (Wandstärke bis 11,5 mm)
/ Selbstansaugende Pumpe 12 V (optional 24 V)
/ Automatische Zapfpistole mit Zapfpistolenhalterung
/ 6m Abfüllschlauch
/ 4m Batteriekabel mit Klemmen
/ Große 4“ Einfüllöffnung und Entlüftung
/ Inklusive 2 Stahl-Schäkel zur Fixierung des Tanks an der Frontseite
/ Integrierte Gabelstapleraufnahme

VIELSEITIG EINSETZBARER, BESONDERS ROBUSTER UND UV-RESISTENTER TRANSPORTTANK

VERSION FÜR ADBLUE®

/ Membranpumpe 12 V
/ Manuelle Zapfpistole
/ 6m Abfüllschlauch für AdBlue®

	200 LITER		400 LITER	
	DIESEL*	ADBLUE®	DIESEL*	ADBLUE®
Förderleistung	50 l/min	36 l/min	50 l/min	36 l/min
Maße ca.	1080 x 800 x 580 mm		1080 x 800 x 830 mm	
Leergewicht - nur Tank	43 kg		53 kg	
Große Einfüllöffnung	4“		4“	
Füllstandanzeige (optional)	120828FÜLL	✘	1208284FÜLL	✘
Zählwerk digital K24 (optional)	131839	1318170 + P15776	131839	1318170 + P15776
Art.Nr.	120828FB200D	120828FB200A	120828FB400D	120828FB400A

Der Transport von Harnstoff benötigt keine Transportgenehmigungen.
*ADR-frei gemäß 1.1.3.1.c (Handwerkerregelung)

TANK KUBICUS MIT ADR- UND LAGERRECHTLICHER ZULASSUNG

Für die mobile Betankung von Maschinen, Aggregaten und Fahrzeugen mit Diesel oder Benzin direkt am Einsatzort. Als Transport- und Lagerbehälter zugelassen, unter vereinfachten Bedingungen zu transportieren und universell einsetzbar. **Für die Kubicus Tanks sind alle gängigen Diesel-/Benzinpumpen verfügbar!**

GRUNDAUSSTATTUNG

/ Entlüftungsstutzen und Saugleitung absperrbar
/ Zapfpistolenhalterung und Tropfbehälter
/ Durchbrüche für Schlauch und Kabeldurchführung
/ innenliegender Verschlussmechanismus
/ Vier Aufhängepunkte für Kettenhebung
/ Füllstandsanzeige literskaliert
/ Füllleitung mit Füllrohrverschluss 2“
/ Transportuntergestell für schwergängiges Gelände

KUBICUS 250-450

/ Transport- und Lagerbehälter
/ doppelwandig
/ pulverbeschichtete Ausführung

Die Kubicus 250, 350 und 450 sind als doppelwandiger Transport- und Lagerbehälter mit transportrechtlicher Zulassung und als Verpackung OHNE wiederkehrende Prüfungen zugelassen.

KUBICUS 500-1000

/ Transport- und Lagerbehälter
/ doppelwandig
/ Feuerverzinkung innen und außen
/ Überdruckventil und Grenzwertgeber
/ ADR-Zulassung
/ alle gängigen Diesel-/Benzinpumpen für diese Tanks verfügbar

TYP	VOLUMEN	MASSE (MM)	GEWICHT	WANDIGKEIT	ART.NR.
Kubicus K 250-d	ca. 238 l	1020 x 620 x 810	145 kg	doppelwandig	12082102DW
Kubicus K 350-d	ca. 343 l	1205 x 805 x 810	195 kg	doppelwandig	12082103DW
Kubicus K 450-d	ca. 439 l	1205 x 805 x 935	215 kg	doppelwandig	12082104DW
Kubicus 500	ca. 475 l	1205 x 805 x 955	268 kg	doppelwandig	12082105
Kubicus 700	ca. 668 l	1205 x 805 x 1170	297 kg	doppelwandig	12082107
Kubicus 1000	ca. 935 l	1205 x 805 x 1430	342 kg	doppelwandig	12082110

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich!

TYP	PUMPE	SCHLAUCH	ZAPFPISTOLE	ART.NR.
Pumpenset Diesel 12 V	Panther 56 DC 12 V	Abfüllschlauchgarnitur für Dieselpumpen 4m, ¾“	automatisch, 60 für Diesel, mit Bauartzulassung	1209910
Pumpenset Diesel 24 V	Panther 72 DC, 12/24 V			1209920
Pumpenset Diesel 230 V	Panther 56-m, 230 V			1209930
Zählwerk digital K24 für Diesel	max. Durchfluss 7-120 l/min drehbarer Display, 6-stelliger Gesamtwert, max, Betriebsdruck 20 bar, Ein- / Ausgang 1“ aG x 1“ iG, Messgenauigkeit ± 1%			131839

TYP	PUMPE	SCHLAUCH	ZAPFPISTOLE	ART.NR.
Pumpenset Benzin 12 V*	EX 50 DC 12 V, 4m Kabel	Abfüllschlauchgarnitur 4m, ¾“	automatisch, EX 50 ATEX	1209940
Pumpenset Benzin 230 V*	EX 50 AC 230 V, 10m Kabel			1209950
Sicherheitspaket Benzin	Flammdurchschlagsicherung 2“ und 1“, Potentialausgleichskabel 5m			1209941
Zählwerk digital K24 ATEX für Benzin	max. Durchfluss 7-120 l/min, 6-stelliger Gesamtwert, max, Betriebsdruck 20 bar, Ein- / Ausgang 1“ aG x 1“ iG, Messgenauigkeit ± 1%, ATEX II 2G Ex ia IIB t4 Gb			P40800

*Pumpenset Benzin nur in Verbindung mit Sicherheitspaket Benzin erhältlich

KUBICUS ERWEITERUNGSEINHEIT ADBLUE®

Edelstahltank für AdBlue® zur seitlichen Montage an die Kubicus Lagertanks (Modelle 500-1000).

/ passend für die Kubicus Lagertanks 500, 700 und 1000
/ einwandiger Edelstahlbehälter
/ pulverbeschichtete Oberfläche
/ Fassungsvermögen: 130, 180 oder 240 Liter
/ Deckel mit beidseitigen Aufstellsicherungen
/ Be- und Entlüftungsventil 1“, Saugleitung 1“ sowie Füllstutzen 2“
/ Peilstab aus Kunststoff

TYP	PASSEND FÜR	MATERIAL	MASSE	GEWICHT	VOLUMEN	ART.NR.
Kubicus Erweiterungseinheit AdBlue® (AUS32) 130	Kubicus 500	Edelstahl	L 40 x B 80 x H 96 cm	55 kg	ca. 130 L	12099130
Kubicus Erweiterungseinheit AdBlue® (AUS32) 180	Kubicus 700	Edelstahl	L 40 x B 80 x H 117 cm	63 kg	ca. 180 L	12099180
Kubicus Erweiterungseinheit AdBlue® (AUS32) 240	Kubicus 1000	Edelstahl	L 40 x B 80 x H 143 cm	72 kg	ca. 240 L	12099230

TYP	PUMPE	SCHLAUCH	ZAPFPISTOLE	ART.NR.
Pumpenset AdBlue® 12 V	Membranpumpe 12 V	Abfüllschlauchgarnitur 4m, ¾“	automatisch, Edelstahl	1209960
Pumpenset AdBlue® 24 V	Membranpumpe 24 V			1209970
Pumpenset AdBlue® 230 V	Membranpumpe 230 V			1209980
Zählwerk digital K24 für Harnstoff (AUS 32, AdBlue®)	max. Durchfluss 5-120 l/min, 6-stelliger Gesamtwert, max, Betriebsdruck 10 bar, Ein- / Ausgang 1“ aG x 1“ aG, inkl. Adapter 1“iG, Messgenauigkeit ± 1%			1318170

KOMBITANK 400 / 50
FÜR DEN TRANSPORT VON DIESEL UND ADBLUE®

In Freistellung nach ADR, gemäß Absatz 1.1.3.1.C, und AdBlue®
/ Füllstandsanzeige (nur für Diesel)
/ 2" Einfülldeckel mit Sicherheitsventil (beide Seiten)
/ Dieselpumpe 12 V (ca. 40 l/min), Tauchpumpe 12 V für AdBlue® (ca. 15 l/min.)
/ Automatische Zapfpistole für Diesel, manuell für AdBlue®
/ Jeweils 4m Abgabe-Schlauch für Diesel und AdBlue®

Bezeichnung	Art.Nr.
Kombitank 400 / 50	12040050

KLEINTANKANLAGE MIT ADR-ZULASSUNG

Leicht aufzustellende Einheit, bestehend aus Tank, Ansauggarnitur, Pumpe und Abfüllschlauch. Gut geeignet als private Hof- oder Betriebstankstelle und für Baustellen.

AUSSTATTUNG PUMPE / ZAPFSTELLE
/ selbstansaugende Flügelzellenpumpe
/ Filter 500 µm im Pumpengehäuse
/ mechanisches Zählwerk K33 mit hoher Genauigkeit
/ automatische Zapfpistole (auf Wunsch mit Bauartzulassung)
/ 4 m hochwertiger, ölbeständiger Abfüllschlauch
/ Heberschutzvorrichtung

AUSSTATTUNG TANK
/ Nenninhalt ca. 990 Liter (kleinere Tanks auf Anfrage)
/ Inhaltsanzeige und optische Leckanzeige
/ doppelwandige Ausführung Stahlblech/PE-HD
/ Ansauggarnitur mit Rückschlagventil
/ Lagerzulassung

KONSOLE
zur Befestigung von Pumpe und Schlauchhaspel auf dem Tank; kann auf alle gängigen Tankmodelle montiert werden.


Konsole

Grenzwertgeber

Kleintankanlage E 56-BS/Z

KLEINTANKANLAGE	MOTOR			PUMPENTYP	FÖRDERLEISTUNG MAX.	FÖRDERDRUCK MAX.	ART.NR.
	KW	V	A				
E 56-BS/Z	0,6	230	3	Panther 56	56 l/min	1,5 bar	CT120820
E 72-BS/Z	0,5	230	4,2	Panther 72	70 l/min	2 bar	CT120821
KT 50	0,6	230	3	Panther 56	56 l/min	1,5 bar	CT120820KT56
KT 70	0,85	230	4,2	Panther 72	70 l/min	2,0 bar	CT120820KT70

Optional: Entlüftungs- und Befüllstutzen sowie Grenzwertgeber. Alle Pumpen auch mit 12 oder 24 V verfügbar.

TANK ZUR SICHEREN KRAFTSTOFFLAGERUNG MIT ZAPFANLAGE

Tank zur sicheren Aufbewahrung von Kraftstoff mit Zapfanlage, gefertigt aus zertifiziertem, witterungs- und UV-beständigem Kunststoff. Ein Doppelwandaufbau schützt den Tank vor Beschädigung. Der Tank ist mit einer bewährten Zapfanlage sowie mit hochwertigen Filtervorrichtungen ausgestattet.

STANDARDAUSSTATTUNG:

/ Anti-Leckage-Garantie 10 Jahre
/ UV-beständig
/ Robuster, doppelwandiger Lagertank aus Polyethylen
/ Zapfanlage mit einer Leistung von bis zu 72 l/min, Einspeisung 230 V
/ Kraftstoff-Reinigungsfilter am Saugrohr
/ Kraftstoff-Durchflussmesser, kalibrierfähig
/ Drahtloser Kraftstoff-Füllstandssensor, verbunden mit dem Überwachungssystem in dem Zwischenwandraum
/ Tankentlüftung, angeordnet am Fülldeckel
/ Beleuchtung des Zapfschrankes (5000 l Version)
/ Zapfschlauch mit einer Länge von 6 m mit einer Zapfpistole mit Abschaltautomatik
/ Abschließbarer Tankdeckel / Zapfschrank, schützt vor unberechtigtem Zugang
/ 16" Mannloch in der Außenwand des Tanks, ermöglicht sorgfältige Durchführung periodischer Tankreinigungen

ZUSATZAUSSTATTUNG:

/ Aufroller inkl. Zapfschlauch mit einer Länge von 10m bzw. 14m
/ Klarsichtfilter mit Wasserabscheider
/ Befüll-Leitung mit Tankwagenanschluss

TYP	VOLUMEN	MASSE (CM)	STANDARDAUSSTATTUNG	GEWICHT	WANDIGKEIT	ART.NR.
Lagertank 1000	ca. 1000 l	155 x 155 x 115	Pumpe mit 56 l/min, digit. Zählwerk K24	ca. 140 kg	doppelwandig	1201000
Lagertank 1500	ca. 1500 l	155 x 155 x 145		ca. 140 kg	doppelwandig	1201500
Lagertank 2000	ca. 2000 l	260 x 126 x 126		ca. 210 kg	doppelwandig	1202000
Lagertank 2500	ca. 2500 l	260 x 126 x 151		ca. 240 kg	doppelwandig	1202500
Lagertank 3000	ca. 3000 l	263 x 206 x 194	Pumpe mit 72 l/min, mech. Zählwerk K33	ca. 340 kg	doppelwandig	1203000
Lagertank 5000	ca. 5000 l	295 x 238 x 203		ca. 380 kg	doppelwandig	1205000A
Befüll-Leitung	für Diesel-Lagertank 3000 - 5000 l, mit Überfüllsicherung und Tankwagenanschluss					120500010
Befüll-Leitung	für Diesel-Lagertank 1000 - 2500l, mit Überfüllsicherung und Tankwagenanschluss					120500020

Andere Ausstattungsvarianten auf Anfrage möglich.

ZUWA

PUMPS FOR PROFESSIONALS

ZUWA-Zumpe GmbH
Franz-Fuchs-Str. 13 - 17
D-83410 Laufen
Tel.: +49 (0) 8682 8934-0
E-Mail: info@zuwa.de
Web: www.zuwa.de

Wir behalten uns das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern - Irrtümer vorbehalten. ZUWA-Zumpe GmbH 2022