

Technische Daten

Lichtquelle 89603173 (LED-Modul)

Lichtstrom **18.000 lm**

Stromaufnahme 4,8A @ 24Vdc

Eingangsspannung 12-24V DC

Lichtausbeute **160 lm/W**

Lichtfarbe CCT (optional auf Bestellung) 5000K Standard
(2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K)

Einschaltzeit Instant

durchschn. Lebensdauer LED 50.000 h

Schutzklasse IP 54

Fernsteuerung Nein

Stecker standard (weitere auf Anfrage) Autostecker
(~ISO 4165)

Maße & Gewichte

Nettogewicht **2,8 kg**

Hüllenmaße (im Betrieb) D: 650 mm,
H: 400 mm

Beleuchtungsdaten

Beleuchtungsfläche 700 m²

max. Lichtstärke unter Lichtballon 150 lx @ 2m

Nettopreise (exkl. MwSt., Versand)

LUZ:IO S V.AC 230

89603173 (LED-Modul)

18.000 lm

0,5A @ 230Vac

230V AC

160 lm/W

5000K Standard
(2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K)

Instant

50.000 h

IP 54

Nein

Typ F (Schuko)

3,0 kg

D: 650 mm,
H: 400 mm

700 m²

150 lx @ 2m

LUZ:IO S V.AC Univ

89603173 (LED-Modul)

18.000 lm

1,0A @ 120Vac
0,5A @ 230Vac

100-240V AC

160 lm/W

5000K Standard
(2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K)

Instant

50.000 h

IP 54

Nein

Typ F (Schuko)

3,0 kg

D: 650 mm,
H: 400 mm

700 m²

150 lx @ 2m

