



VTK-V mit Stützrad



VTK-V mit AR

## Verbundstein Transportkarre VTK-V

**Problemloser Transport von stahlbandumreiften oder losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen.**

Die Spannkraft wird auf die unterste Lage durch Umlegen eines Handhebels um nur 90° erreicht (max. Betätigungskraft 15 kg).

Verstellbarer Spannbereich von 550 – 1.050 mm.

Durch Nachrüstsatz lässt sich der minimale und maximale Spannbereich verändern.

- Durch integrierte Überlastsicherung Schutz vor zu hoher Beanspruchung.
- Günstige Lastverteilung sowie geringes Eigengewicht ermöglichen optimales Arbeiten.
- Rein mechanische Arbeitsweise.
- Schmale Bauart ermöglicht den Einsatz auch auf engsten Baustellen.
- Abnahme von der Palette ohne aufwändige Auffahrrampe problemlos möglich.
- Stufenlos ohne Werkzeug verstellbar.
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung.

| Typ          | Backenlänge (mm) | Eigengewicht (kg) | Höhe Stein/Element (mm) | Spannbereich (mm) | Tragfähigkeit/WLL (kg) | Best.-Nr.       |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| <b>VTK-V</b> | 200              | 68                | 900                     | 550 – 1.050       | 400                    | <b>51100015</b> |

### Zubehör:

| Typ               | Beschreibung                                                                                                                  | Eigengewicht (kg) | Best.-Nr.       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>VTK-V-AR</b>   | Auffahrrampe für VTK-V, um das Aufnehmen von Verbundsteinen auf Palette zu erleichtern.<br>L = 700 mm, B = 850 mm, H = 160 mm | 10                | <b>51100014</b> |
| <b>VTK-V-SR/N</b> | Stützrad für lastfreies und leichteres Handling auf ebenem Boden. Auch ein nachträglicher Anbau ist möglich!                  | 7                 | <b>41100041</b> |