



Diese Kissen bestehen aus hochwertigem Gummi, verstärkt mit Kevlareinlage. Die Hebekissen sind vielseitig einsetzbar: Anheben schwerer Lasten bei Naturkatastrophen und Auto- bzw. Bahnunfällen, Ausrichten schwerer Bauteile bei Montagen, Anheben von Fahrzeugen aller Art und beim Reifenwechsel. Sie kommen aber auch in vielen anderen Branchen zum Einsatz: Feuerwehr, Wehrtechnik, Montage und Sanierung von Wasser-, Gas- und Erdölleitungen, in Steinbrüchen zum Aufspalten von Steinblöcken, an Flughäfen usw. Die Grundausführung besteht aus fünf Typen mit einer Hebekraft von 3 bis 30 Tonnen.

Hebekissen ZP – 8 bar

Typ		ZP 3	ZP 6	ZP 10	ZP 20	ZP 30
Artikel Nr.		1801	1802	1803	1804	1805
Hubkraft	kN	30	60	100	200	300
Hubhöhe	mm	120	160	210	300	350
Abmessungen	mm	230 x 230	300 x 300	390 x 390	530 x 530	640 x 640
Einschubhöhe	mm	27	27	27	27	27
Luftbedarf bei 8 bar	L	16	38	90	250	470
Betriebsüberdruck	bar	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Gewicht	kg	1,5	2,5	4,9	7,7	11,2



Zubehör

Art.-Nr. Bezeichnung

50419 Füllschlauch mit Schnellverschlusskupplungen, 3 m



50422 Füllschlauch mit Schnellverschlusskupplung und Einstecknippel, 5 m



50437 Füllschlauch mit Schnellverschlusskupplung und Einstecknippel, 10 m

2028 Steuerorgan mit Sicherheitsventil 8 bar-ZP 8



2029 Doppel Steuerorgan mit Sicherheitsventil 8 bar-2 ZP 8



2005 Druckminderer 200/8 bar



2066 Druckminderer 300/8 bar



50152 Druckluftflasche 7 l



2034 Absperrhahn mit Schlauch

