

Artikel		11040451536E3
Antrieb		elektrisch
Gesamthöhe max., mm	U	4005
Tragfähigkeit, kg		1500
Lastschwerpunkt, mm	B	600
Radabstand vorne/hinten, mm		1283
Radtyp		Polyurethan
Stützrad, mm	Z	100x50
Antriebsrad/Lenkrad, mm	X	210x70
Gabelrollen, mm	Y	80x70
Radanzahl		1X, 4Y, 1Z
Gabeltragbreite, mm	Q	570
Gabelhöhe min., mm	F	85
Freihub, mm		78
Gesamthub, mm	E	3515
Gabelhöhe max., mm	S	3600
Deichselhöhe, mm	A	1245
Gabellänge, mm	H	1150
Gabelbreite, mm	J	180
Gesamthöhe min., mm	T	2280
Gesamtlänge, mm	G	1830
Gesamtbreite, mm	N	820
Gangreihe mit EURO-Palette, mm		2261
Wenderadius, mm		1474
Hubgeschwindigkeit beladen, mm/s		105
Fahrtgeschwindigkeit beladen, km/h		4,4
Senkgeschwindigkeit beladen, mm/s		126
Batteriegewicht ±5%, kg		4x20
Bodenfreiheit, mm	C	25
Steigfähigkeit beladen, %		6
Gabeldicke, mm	D	60
Gesamtgewicht, kg		782
Batterie V/Ah		4x12/60
Antriebsmotor, kW		0,75
Hubmotor, kW		2,2
Ladegerät		intern



STAPLER EGV ECO PROFESSIONAL



Der wendige EGV Eco Professional präsentiert sich als perfekte Lösung, wenn es darum geht 1500 kg schwere Lasten elektrisch zu verfahren und auf bis zu 3600 mm anzuheben. Vier 12V/60Ah wartungsfreie AGM-Batterien und die serienmäßige Elektromagnetbremse sorgen für flotten und sicheren Umschlag Ihrer Ware. Das integrierte 48V/8A starke Ladegerät sorgt durch seine hohe Ladeleistung für einen schnellen Wiedereinsatz des Staplers. Die Entladeanzeige verhindert gleichzeitig die Tiefenentladung der hochwertigen Batterien. Bei einem zu geringen Ladestand wird die Hubfunktion des Staplers automatisch abgeschaltet. Selbstverständlich können Sie den Stapler noch zu Ihrer nächsten Steckdose bewegen um die Akkus wieder aufzuladen.

Der EGV Eco Professional ist stabil auf einer 4-Rad-Struktur aufgebaut. Zusammen mit der seitlich angebrachten Deichsel ergibt sich eine stabile und übersichtliche Bedienung des Staplers.



Traglastdiagramm

Hubhöhe, mm	Traglast, kg	Traglast, kg
bis 2700	1500	1100
bis 2900	1300	1000
bis 3200	1000	800
bis 3600	800	600
Lastschwerpunkt, mm	600	700

