

Technische Daten

Lichtquelle	89603176 (LED-Modul)
Lichtstrom	36.000 lm
Stromaufnahme	9,6A @ 24Vdc
Eingangsspannung	24V DC
Lichtausbeute	160 lm/W
Lichtfarbe CCT (optional auf Bestellung)	5000K Standard (2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K)
Einschaltzeit	Instant
durchschn. Lebensdauer LED	50.000 h
Schutzklasse	IP 54
Fernsteuerung	No
Stecker standard (weitere auf Anfrage)	CEE 3polig 6h 32A

Maße & Gewichte

Nettogewicht	3,2 kg
Hüllenmaße (im Betrieb)	D: 650 mm, H: 400 mm

Beleuchtungsdaten

Beleuchtungsfläche	1500 m2
max. Lichtstärke unter Lichtballon	250 lx @ 2m

Nettopreise (exkl. MwSt., Versand)

LUZ:IO M V.AC 230

Lichtquelle	89603176 (LED-Modul)
Lichtstrom	36.000 lm
Stromaufnahme	1,0A @ 230Vac
Eingangsspannung	230V AC
Lichtausbeute	160 lm/W
Lichtfarbe CCT (optional auf Bestellung)	5000K Standard (2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K)
Einschaltzeit	Instant
durchschn. Lebensdauer LED	50.000 h
Schutzklasse	IP 54
Fernsteuerung	No
Stecker standard (weitere auf Anfrage)	Typ F (Schuko)

3,4 kg

D: 650 mm,
H: 400 mm

LUZ:IO M V.AC Univ

Lichtquelle	89603176 (LED-Modul)
Lichtstrom	36.000 lm
Stromaufnahme	2,0A @ 120Vac 1,0A @ 230Vac
Eingangsspannung	100-240V AC
Lichtausbeute	160 lm/W
Lichtfarbe CCT (optional auf Bestellung)	5000K Standard (2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K)
Einschaltzeit	Instant
durchschn. Lebensdauer LED	50.000 h
Schutzklasse	IP 54
Fernsteuerung	No
Stecker standard (weitere auf Anfrage)	Typ F (Schuko)

3,4 kg

D: 650 mm,
H: 400 mm

