



Abbildung ähnlich /
Illustration similar



ENDRESS

Power Generators

ESE 20 YW-B

Artikel-Nr.: **310012A**

Hauptmerkmale

Max. Leistung (LTP) [kVA/kW]	19,3/15,44
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW]	17.6/14.0
Nennspannung [V]	400/230
Frequenz [Hz]	50
Nennstrom 3~ (PRP) [A]	25,4
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Hauptschalter [Pole]	3
Steckdosen	CEE 400V / 32A 1x

Abmessungen und Gewicht

Maße L x B x H [mm]	1646 x 885 x 1061
Gewicht ca. [kg]	560
Tankinhalt [l]	68

Autonomie

Laufzeit bei 75% Last [h]	17,9
---------------------------	------

Schalleistung

Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	92
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	67

Installationsdaten

Luftmenge [m ³ /min]	56,28
Abgasmenge bei LTP [m ³ /min]	3,6
Abgastemperatur bei LTP [°C]	470
Max. erlaubter Abgasgegendruck [kPa]	12,75

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.12.2021

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



Motor	
Marke	Yanmar
Modell	M000152
Abgasstufe	3A
Anzahl Zylinder Motor und Anordnung	4L
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum [cm ³]	2190
Bohrung x Hub [mm]	88 x 90
Mittlere Kolbengeschwindigkeit [m/s]	4,5
Kompressionsrate	19,1:1
Motorleistung (PRP) [kW]	16,4
Motorleistung (LTP) [kW]	17,7
CO ₂ - Emissionen [g / kWh]	k.A. (Stage III)
CO ₂ Testverfahren	k.A. (Stage III)
Drehzahl [U/min]	1500
Drehzahlregelung	mechanisch
Startsystem	Elektrostart
Bordspannung [V]	12
Batteriekapazität [Ah]	60
> empfohlener Kaltstartstrom (ohne Last / mit Last) [CCA]	622 / 799
Kraftstoff	Diesel
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP [g/kWh]	245
Ölmenge [l]	7,4
Kühlmittelmenge [l]	2,7
Ölverbrauch gemessen am Kraftstoffverbrauch [%]	0,5
Startermotor [kW]	1,4

LTP - Eingeschränkte Leistung in Dauerbetrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die unter den vereinbarten Betriebsbedingungen maximale verfügbare Leistung, die der Stromerzeuger bei bis zu 500 Betriebsstunden pro Jahr (bei nicht mehr als 300 Stunden im Dauerbetrieb) erbringen kann, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Es ist keine Überlastfähigkeit vorhanden.

PRP - Leistung in Dauerbetrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die maximale Leistung, die ein Stromerzeuger unter den vereinbarten Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb erbringen kann, während er eine variable elektrische Last für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr liefert, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Die zulässige durchschnittliche Leistung über 24 Stunden Betrieb darf 70 % der Grundleistung nicht überschreiten.

COP - Basislast (Dauer-) Betrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die maximale Leistung, die der Stromerzeuger unter den vereinbarten Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb erbringen kann, während er eine konstante elektrische Last für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr liefert, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Für einen Zeitraum von 1 Stunde innerhalb einer Betriebszeit von 12 Stunden steht eine Überlastfähigkeit von 10% zur Verfügung.

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.12.2021

ESE 20 YW-B

Artikel-Nr.: 310012A

Generator	
Marke	MeccAlte ECP28-1L
Generatortyp	synchron
Modell	G000144
Isolationsklasse	Klasse H
Spannungsregelung	elektronisch
Schutzart [IP]	23
Anzahl Pole	4
Frequenz [Hz]	50
Frequenztoleranz [%]	5
Spannungskonstanz bei Drehzahlabweichung -5% +30% [%]	1,5
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Wirkungsgrad bei 75% Last [%]	87,8
Spannungsregler	DSR
THD Vollast LL/LN [%]	2
THD Leerlauf LL/LN [%]	3,6
THF [%]	<2
Kurzschlussstrom [%]	>300

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar	Bestell-Nr.
FI Schutzschalter Typ B Allstrom Sensitiv	342 012
Isolationsüberwachung	163 076
Sonderfarbe	auf Anfrage
Fernbedienung Funk / Kabel	auf Anfrage

Zubehör	Bestell-Nr.
Wartungssatz	auf Anfrage
Fahrgestell ST starr / FG 135	341 102
Fahrgestell HV höhenverstellbar / FG 135	341 103
Umschaltschütze / E-US 32	343 000
Erdungsset	162 008

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.12.2021

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

