

CEDIMA TISCHSÄGEN CTS-81, CTS-81 L, CTS-81 XL



Tischsagen der Serie CTS-81 sind Universaltrennmaschinen für den Bau. Mit ihren stufenlos justierbaren, präzisen und leichtgängigen Pendelschneid-Sägeköpfen gewährleisten sie ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Für Gehrungsschnitte kann der Oberbau der Sägen stufenlos von 0° - 45° geschwenkt werden. Durch die große Schnittlänge eignen sich die Sägen besonders für das Schneiden großformatiger Strukturen wie Treppenstufen oder Natursteinplatten.

Technische Daten		CTS-81*	CTS-81 L*	CTS-81 XL*
Bestell-Nr.	-	60 25	60 27	60 29
max. Schnitttiefe	mm	130	130	110
max. Schnittlänge	mm	850	1250	1640
max. Blatt-Ø	mm	400	400	350
Bohrung Blatt	mm	25,4	25,4	25,4
Schneidwellendrehzahl	min-1	2770	2770	2770
Antriebsmotor	kW/V/Hz/A	2,2/230/50/12	2,2/230/50/12	2,2/230/50/12
Schutzart	-	IP54	IP54	IP54
Inhalt Wasserwanne/Eimer	Liter	25/20	35/20	45/20
Abmessungen L/B/H	mm	1150/670/610	1550/670/610	1950/670/610
Gewicht	kg	78	94	110
Schalldruckpegel	db(A)	81,4	81,4	81,4
Schallleistungspegel	db(A)	96,5	96,5	96,5

*400 V Ausführung auf Anfrage

Beton, Klinker, Treppenstufen, große Natursteinplatten



CTS-81 XL

- leistungsstarke Antriebsmotoren (auf Wunsch auch als 400 V-Ausführung)
- Schnittlängen bis 1640 mm (CTS-81 XL)
- schwenkbarer Oberbau für Gehrungsschnitte
- präziser, stufenlos verstellbarer Pendelschneidkopf
- Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe und einfache Reinigung durch Kombination von Wasserwanne mit Überlaufstopfen und Eimer
- Tragegriffe und abnehmbare Steckfüße
- Einlegetisch mit Gummiauflage
- Überschnittschutz und Spritzschutz an 3 Seiten der Maschine
- Endanschlag und verstellbarer Seitenanschlag



Für Gehrungsschnitte wird der gesamte Oberbau der Säge geschwenkt. Der Gehrungswinkel kann dabei stufenlos zwischen 0° und 45° eingestellt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die erreichbare Schnitttiefe mit zunehmender Schrägstellung abnimmt.

Um besonders breite Werkstücke beim Schneiden sicher zu lagern, ist für die Tischsagen der Serie CTS-81 ein seitlicher Beistelltisch erhältlich. Der Tisch ist mit einer rutschsicheren Gummiauflage versehen und verfügt über eine Anlagekante, an der auch der seitliche Anschlag montiert werden kann (siehe Zubehör Seite 7).