



**ENDRESS**   
**Power Generators**

**ESE 406 HS-GT**

Artikel-Nr.: **112302**

#### Hauptmerkmale

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Generatortyp              | synchron |
| Max.Leistung 1~ [kVA/kW]  | 5.1/4.6  |
| Dauerleistung 1~ [kVA/kW] | 4.2/3.9  |
| Nennspannung [V]          | 230      |
| Nennstrom [A]             | 18,3     |
| Leistungsfaktor [cos φ]   | 0,9      |
| Frequenz [Hz]             | 50       |
| Schutzart Generator [IP]  | 23       |

#### Motor

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Motortyp                               | HONDA GX 270 / 8 HP   |
| Bauart                                 | 1-Zylinder 4-Takt OHV |
| Hubraum [cm³]                          | 270                   |
| Leistung bei 3000 U/min                | 4,6                   |
| CO <sub>2</sub> - Emissionen [g / kWh] | 762                   |
| CO <sub>2</sub> Testverfahren          | k.A                   |
| Kraftstoff                             | Benzin                |
| Tankinhalt [l]                         | 30                    |
| Laufzeit bei 75% Last [h]              | 18,8                  |
| Startsystem                            | Reversierstarter      |
| Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]      | 97                    |
| Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]    | 72                    |
| Gewicht ca. [kg]                       | 61                    |
| Maße L x B x H [mm]                    | 800 x 538 x 576       |
| Steckdosen                             | 2 x 230 V/16 A        |

„Diese CO<sub>2</sub>-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

7.12.2021

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)



ESE 406 HS-GT

Artikel-Nr.: 112302

**ENDRESS**   
**Power Generators**

**Ausstattungsmerkmale**

Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren

Großtank für lange Laufzeiten

Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

**Mögliche Einsatzbereiche**

230V

Elektrowerkzeuge bis

3800W

Garten- oder Baugeräte bis

2600W

Kompressoren oder Pumpen bis

2000W

**Sonderausstattung - nicht nachrüstbar**

Bestell-Nr.

FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset

162 009

**Zubehör**

Bestell-Nr.

Radsatz

**161 000**

Wartungssatz

**164 029**

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

7.12.2021

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)

