

Vergussmasse-Kocher VK 50 HR mit Temperaturregelung



Zum Aufschmelzen von bituminösem Fugenvergussmaterial.

- Propan-Wirbelstrahlbrenner mit Zündbrenner, Temperaturregelung, Piezozündung und Temperaturanzeige mit Auslaufhahn zur Schmelzgutentnahme
- Züandsicherung
- Doppelmantelisolierung des Kesselaußenmantels
- Hitzeschutzblech in der Brennkammer: Aufheizung erfolgt durch Heißluft

Technische Details:

Bezeichnung	VK 50 HR stationär	VK 50 HR mit Hand-fahreinrichtung
Artikel-Nr.	83710 0100	83711 0100
Kesselinhalt	50 l	50 l
Beheizung	indirekt mittels Hitzeschutz-blech	indirekt mittels Hitzeschutz-blech
Brennerleistung	11 kW	11 kW
Temperaturanzeige	ja	ja
Temperaturregelung	ja	ja
Ausführung	stationär	Handfahreinrichtung
Rührwerk	Handrührwerk	Handrührwerk
Länge ca.	770 mm	1.110 mm
Breite ca.	720 mm	720 mm
Höhe ca.	1.050 mm	1.250 mm
Leergewicht ca.	54 kg	66 kg

Zubehör:

3 m HD-Schlauch inkl. 1.5 bar Regler Artikel-Nr. 1501 0000

Artikel-Nr. 1501 0000

5 m HD-Schlauch inkl. 1.5 bar Regler Artikel-Nr. 1502 0000

Artikel-Nr. 1502 0000

Technische Änderungen vorbehalten!