

LINKTOWER

DE_Linktower_CTS_21-02_r7.0

Der Linktower ist eines der innovativsten und revolutionärsten Modelle in der Generac Mobile® Reihe. Dieser mobile Lichtmast kann von einer externen Stromquelle wie einem Stromaggregat, dem Netz oder einem anderen Lichtmast mit eingebautem Generator gespeist werden. Darüber hinaus ist es möglich, mehrere Einheiten in Reihe an eine einzige Stromquelle anzuschließen, um eine hohe Beleuchtungsfläche bei sehr geringem Kraftstoffverbrauch zu erhalten.



LED version



UFO version

		Linktower LED	Linktower UFO
TECHNISCHE DATEN			
Min. Abmessungen (mm)	Länge x Breite x Höhe	1230 x 780 x 2180	1230 x 780 x 2420
Max. Abmessungen (mm)	Länge x Breite x Höhe	1870 x 1460 x 6700	1870 x 1460 x 6300
Trockengewicht (kg)		246	220
Masthubsystem	M:Manuell / H:Hydraulisch	M	M
Mastdrehung (°)		340	340
Windstabilität (km/h)		80	80
Lampenleistung (W)		4 x 240	1 x 400
Lampen-Typ		G4 LED	UFO LED
Gesamtlumen (Lm)		139200	50000
Beleuchtete Fläche (m ²)		2800	1000
Ausgangssteckdose	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Eingangsstecker	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Max. Anzahl von Geräten in Reihe*		3	7

* Mit 4mm Kabelquerschnitt. Max. Abstand zwischen den Einheiten: 50m zwischen jeder LED-Einheit, 35m zwischen jeder UFO-Einheit.